

II. Specificatii tehnice

| Specificatii tehnice | Conditie | Oferta furnizor |
|---|--|-----------------|
| Sarcina de lucru | minim 3.2to maxim 5.0to | |
| Mecanism de ridicare | cablu sau lant | |
| Cursa carlig | 5 m | |
| Viteza de ridicare | 4 m/min | |
| Mecanism de translatie (grinzi de capat) | Cerinta minimala | |
| Limitator de cursa | Cerinta minimala | |
| Limitator de sarcina | electro-mecanic | |
| Senzori de protectie termica | incorporate in motor | |
| Situatie proiectata de lucru | incinta inchisa, mediu necoroziv, mediu neexploziv, temperatura si umiditate normala | |
| Tensiune de alimentare | 380 V | |
| Tensiunea de comanda | 24 V | |
| Putere maxim instalata | 3.8kW | |
| Grad de protectie | IP56 | |
| Sistem de comanda | de la sol | |
| Linie de alimentare complet echipata, pentru grinda electropalan | 130 m | |
| Linie de alimentare complet echipata, pentru alimentare actionare port-electropalan | 18 m | |
| Grinda port-electropalan, ecartament 16 m | Cerinta minimala | |
| Convertizor de frecventa la translatie grinda electropalan | Cerinta minimala | |

NOTA: -Vanzatorul are capacitatea de a asigura service in perioada post garantie.

-Specificatia tehnica din prezenta documentatie este considerata minimala.

-La livrarea bunurilor se va intocmi proces verbal de predare-primire, receptie si punere in functiune si acestea vor fi insotite de certificat de calitate/conformitate, certificat de garantie.

Detalii suplimentare puteti obtine de la: Dorin SUROIU

Funcție: Director Productie

Tel.+40 726 746377,

Fax: +40 268 258813,

e-mail: productie@agricin.ro

ADMINISTRATOR

RĂZVAN NEAMȚU

