

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

Obiectul achiziției

Bucatarie: unitate calda tip Bain Marie cu dulap cald, unitate rece cu 3 usi si vitrina , masina de gatit,fripteusa, cuptor pizza , mese de lucru, masini (curatat cartofi, spalat vase, cuburi de gheata, etc), dulapuri congelare si refrigerare, etc; Spalatorie : calandru, masina de spalat, uscator rufe, etc

DECEMBRIE 2023

CUPRINS

FISA DE DATE A ACHIZITIIEI

SPECIFICAȚII TEHNICE

FORMULARE

- Anexa 1 - SCRISOARE DE ÎNAINȚARE
- Anexa 2 - FORMULAR DE OFERTĂ
- Anexa 3 -OFERTA TEHNICĂ (tabel comparativ specificaȚii tehnice)
- Anexa 4 -DECLARAȚIE CONFLICT DE INTERESE
- Anexa 5 - DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND OFERTAREA DE PRODUSE NOI

FISA DE DATE A ACHIZIȚIEI

I.1. SOCIETATEA CONTRACTANTA

Denumire:SC ALIROMAND SRL		
Adresa:Str. BAILOR , nr. 15		CUI: RO2542261
Localitate:Oras Baile Olanesti, jud. Valcea	Cod postal: 245300	Tara:ROMANIA
Persoana de contact: administrator-Ghimis Gheorghe	Telefon: 0744579456	
E-mail: <u>hotelcentralolanesti@yahoo.com</u>		

I.2. SURSA DE FINANȚARE

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Cod SMIS: 116002, finanțat prin Contractul de finanțare nr.3933/05.03.2019

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1. Descriere: **Bucatarie: unitate calda tip Bain Marie cu dulap cald, unitate rece cu 3 usi si vitrina , masina de gatit, fripteusa, cuptor pizza , mese de lucru, masini (curatat cartofi, spalat vase, cuburi de gheata, etc), dulapuri congelare si refrigerare, etc; Spalatorie : calandru, masina de spalat, uscator rufe, etc**

II.1.1. Denumire contract: **Contract furnizare și montare Bucatarie: unitate calda tip Bain Marie cu dulap cald, unitate rece cu 3 usi si vitrina , masina de gatit, fripteusa, cuptor pizza , mese de lucru, masini (curatat cartofi, spalat vase, cuburi de gheata, etc), dulapuri congelare si refrigerare, etc; Spalatorie : calandru, masina de spalat, uscator rufe, etc**

II.1.2. Procedura se finalizează prin: **Contract de achiziție : X**

II.1.3. Durata estimata de realizare a contractului de furnizare/ termen de livrare: **cca 10 zile.**

Durata contractului, respectiv termenul de livrare pot fi prelungite numai cu acordul ambelor părți.

Contractul va produce efecte până la stingerea obligațiilor între părți, inclusiv pe perioada de garanție a produselor furnizate.

II.2. Cantitatea și valoarea estimată a contractului

II.2.1. Valoarea estimată a contractului: **1.323.105,24 lei, fără TVA**

II.2.2. Cantitatea și caracteristicile tehnice, sunt următoarele:

Nr. crt	Denumire	Caracteristici minime	Nr. buc.
1	MASINA DE GATIT 4 FOCURI	Putere gaz: minim 42.3 kW Dim: 800x900xh900 mm Gratare din fonta; Picioare reglabile pe inaltime Putere arzatoare: 1x3,5 kw, 1x7 kw, 2x12 kw Flacara pilot; 1 Cuptor gaz Capacitate cuptor GN 2/1 Putere cuptor: min. 7,5 kw; Structura otel inox	3
2	FRIPTEUSA GAZ SIMPLA	Capacitate: 20 litri; Dimensiuni: 400x900x000 mm; Putere gaz: 17,5 kW; Sistem evacuare si colectare ulei; Temperatura de lucru maxima 190 gr C; Aprindere piezo; Flacara pilot Dulap inox cu 1 usa; Structura inox 304; Alimentare gaz;	1
3	FRIPTEUSA SIMPLA ELECTRICA	Capacitate: 22 litri; Dimensiuni: 400x900x900 mm Putere electrica: 18 kW/ 400 V; Cuva friteuza margini rotunjite; Temperatura de lucru max 190 gr C; Rezistenta rabatabila vertical; Structura inox 304; Zona rece de colectare reziduri Sistem evacuare si colectare ulei; Dulap inox cu 1 usa; Picioare reglabile pe inaltime	1
4	PLITA DUBLA STRIATA	Putere gaz: 20 kW; Dimensiuni: 800x800xh900 mm; Structura otel inox; Control temperature 2 zone; Orificiu si sertar reziduri; Arzatoare tubular puternice; Temperatura de lucru max 300 gr C; Picioare reglabile pe inaltime	2
5	CUPTOR GASTRONOMIC CU CONVECTIE 10 GN 2/1	Cap. tavi:20x GN1/1 / 10 x GN2/1; Disponere longitudinala tavi; Dim.ext: 1072x1042x1064 mm; Alimentare: gaz FunctieFinishing, Baker, DeltaT; Sonda de temperatura in 6 puncte; 1200 Programe cu 12 pasi setare; 2 Ventilator autorevers 5 viteze; Conectivitate WIFI, USB, Mobile; Putere gaz 40 kw; Touchscreen TFTcolor 10.1"+scrol Umidificare automata cu boiler; iCare System 9 prog + dus spalare; iCooking+iCockpit +Messenger; iProductionM si gatire simultana;	1
6	SUPORT CUPTOR CU GHIDAJE TAVI	Capacitate 20 tavi GN 2/1 Inaltime utila intre tavi 65 mm	2

7	CUPTOR GASTRONOMIC CU CONVECTIE 10 GN 1/1	Cap. tavi:10x GN1/1; Disponere longitudinala tavi; Dim.ext: 850x842x1064 mm; Alimentare: gaz FunctieFinishing, Baker, DeltaT; Sonda de temperatura in 6 puncte; 1200 Programe cu 12 pasi setare; 2 Ventilator autorevers 5 viteze; Conectivitate WIFI, USB, Mobile; Putere gaz 22 kw; Touchscreen TFTcolor 10.1"+scrol Umidificare automata cu boiler; iCare System 9 prog + dus spalare; iCooking+iCockpit +Messenger; iProductionM si gatire simultana;	1
8	CUPTOR GASTRONOMIC CU CONVECTIE 20 GN 2/1	Cap. tavi:40x GN1/1 / 20x GN2/1; Carucior GN2/1 sau GN1/1 inclus; Dim.ext: 1082x1117x1872 mm; Alimentare: gaz FunctieFinishing, Baker, DeltaT; Sonda de temperatura in 6 puncte; 1200 Programe cu 12 pasi setare; 3 Ventilator autorevers 5 viteze; Conectivitate WIFI, USB, Mobile; Putere gaz 80 kw; Touchscreen TFTcolor 10.1"+scrol Umidificare automata cu boiler; iCare System 9 prog + dus spalare; iCooking+iCockpit +Messenger; iProductionM si gatire simultana;	1
9	MASA TIP DULAP CU USI GLISANTE	Dimensiuni: 2000x700x850 mm Structura otel inox; Baza si polita ranforsata; Picioare cilindrice 4+1 central Blat ranforsat si fono- absorbant Ranforsare perimetrata superioara Margini rotunjite, fara rebord Finisaj tip Scotch Brite	1
10	MASA TIP DULAP CU USI GLISANTE SI REBORD	Dimensiuni: 2000x700x850 mm Structura otel inox; Baza si polita ranforsata; Picioare cilindrice 4+1 central Blat ranforsat si fono- absorbant Ranforsare perimetrata superioara Margini rotunjite, cu rebord Finisaj tip Scotch Brite	1
11	SPALATOR INOX 1600 MM 2 CUVE	Dim: 1600x700x850 mm Dim cuva: 500x500x300 mm Blat si cuva inox AISI 304 1 Picurator Blat cu margini anti-picurare Cu rebord Cuve presate si fono- absorbante Finisaj tip Scotch Brite Margini rotunjite Picioare reglabile Ranforsare cu panouri 3 laturi	1

12	MASINA DE SPALATA CU CAPOTA	Afisaj digital Capacitate cuva 21 lt; Capota inchisa perimetral 4 laturi; Ciclu spalare 75/ 150/ 180 sec; Comanda electronica 3 programe; Dim cos compatibil 500x500 mm; Dimensiuni 635x742x1480 mm Inaltime incarcare 440 mm; Productivitate 40 cosuri/h; Putere electrica 6 kw/ 380V; Pt farfurii; pahare, tacamuri, tavi	1
13	MASA CU SPALATOR	Dimensiuni: 1800x700x850mm; Dimensiuni cuva: 500x500x300 mm Structura cu otel inox AISI 304; Polita inferioara ranforsata Blat ranforsat si fono- absorbant Cuva presata cu margini rotunjite Ranforsare perimetrala superioara Finisaj tip Scotch Brite; Margini rotunjite, cu rebord	1
14	MASA DE LUCRU 1000 MM CU REBORD	Dimensiuni: 1000x700x850mm Structura otel inox Margini rotunjite, cu rebord Blat ranforsat si fono- absorbant Polita ranforsata Ranforsare perimetrala superioara Finisaj tip Scotch Brite	1
15	MASA DE LUCRU 1200 MM CU REBORD	Dimensiuni: 1200x700x850mm Structura otel inox Margini rotunjite, cu rebord Blat ranforsat si fono- absorbant Polita ranforsata Ranforsare perimetrala superioara Finisaj tip Scotch Brite	2
16	RAFT CU POLITE INOX	Dim: 1600x600xh1850 mm 4 polite netede Structura otel inox Reglabile pe inaltime ± 50 mm Polite ranforsate Sistem de reglare pe inaltime 4 picioare inox Finisaj Scotch-brite	4
17	MASINA DE CURATAT CARTOFI , TRIFAZICA 10 KG	Capacitate: 10 kg cartofi Productivitate: 170 kg/h Putere orientativa: 735 W; Alimentare electrica 400 V Viteza de rotatie: 320 rpm Racord conectare retea apa; Structura otel inox; Sistem automat de descărcare; Picioarele reglabile pe inaltime; Motor ventilat; Panou de comanda amplasat in partea superioara a masinii	1

18	MASINA DE SPALAT VASE	<p>Dim externe: 576x604x820 mm Dim cos compatibil: 500x500 mm 1 Cos farfurii, 1 Cos tacamuri Productivitate: 60 cosuri/h Afisaj digital Capacitate cuva 25 lt Ciclu spalare 60/150 sec Comanda electronic 2 programe; Inaltime incarcare 360 mm; Putere electrica 5,9 kw/ 380V; Usa cu dubla izolatie; pt farfurii, pahare, tacamuri;</p>	2
19	MASINA DE CUBURI DE GHEATA	<p>Putere electrica absorbita:min. 650 W Tensiune alimentare 230 V Container stocare inclus 40 kg; Productivitate: 67 kg/24h Refrigerant ecologic Condensator racit cu aer; Functionare complet automata; Sistemul inovator anticalcar Cuburi individuale si clare 18 g Structura otel inox Unitate condensare incorporata</p>	2
20	MASINA DE TOCAT CARNE	<p>Productivitate: minim 400 kg/h; Putere electrica:minim 2,2 kw; Tensiune alimentare: 380V; Reductor de viteza in baie de ulei; Motor ventilat Cutite si sita din otel inox; Grup de procesare detasabil; Structura otel inox</p>	1
21	MASINA DE TAIAT LEGUME	<p>Putere electrica: 515 W ; Alimentare electrica Viteza: 300 rpm Dim orientative 280x510xh510 mm Motor ventilat ; Tensiune de alimentare 230V</p>	2
22	DULAP CONGELARE SIMPLU , INOX	<p>Capacitate: minim 650 litri; Temperatura de lucru: -22...-18 gr C Dim ext aproximative: 740x830x2010 mm; Alimentare electrica: 220V Panou de comanda electronic Afisaj digital Izolatie cu grosime de minim 60 mm Degrivare automata; Racire ventilata Structura otel inox; Rafturi compatibile GN2/1 3 rafturi GN2/1 incluse; Refrigerant ecologic Agregat incorporat</p>	5

23	DULAP CONGELARE CU DOUA USI SUPRAPUSE, INOX	Capacitate: minim 650 litri; Temperatura de lucru: -22...-18 gr C Dim ext aproximative: 710x800x2100 mm; Alimentare electrica: 220V Panou de comanda electronic Afisaj digital; Izolatie cu grosime de minim 60 mm; Racire ventilata; Degrivare automata; Rafturi compatibile GN2/1 4 rafturi GN2/1 incluse Structura otel inox; 2 usi ½ suprapuse; Refrigerant ecologic Agregat incorporat	2
24	DULAP REFRIGERARE SIMPLU	Capacitate: minim 650 litri ; Temperatura de lucru: -2...+10 gr C Dim ext aproximative: 740x830x2010 mm Alimentare electrica: 220V; Panou de comanda electronic Afisaj digital; Izolatie cu grosime de minim 60 mm; Racire ventilata; Degrivare automata; Rafturi compatibile GN2/1; 3 rafturi GN2/1 incluse; Structura otel inox; Agregat incorporat; Refrigerant ecologic;	10
25	DULAP REFRIGERARE CU DOUA USI SUPRAPUSE, INOX	Capacitate: minim 650 litri ; Temperatura de lucru: -2...+10 gr C Dim ext aproximative: 710x800x2100 mm Alimentare: 220V; Panou de comanda electronic Afisaj digital; Izolatie cu grosime de minim 60 mm; Racire ventilata; Degrivare automata; Rafturi compatibile GN2/1; 4 rafturi GN2/1 incluse; Structura otel inox; 2 usi ½ suprapuse; Refrigerant ecologic; Agregat incorporat;	2
26	DULAP SUSPENDAT CU 2 USI GLISANTE 2000 MM	Dim: 2000x400xh700 mm 1 polita neteda ranforsata 2 usi glisante Structura otel inox Finisaj Scotch Brite Polita reglabila pe inaltime	2
27	DULAP SUSPENDAT CU 2 USI GLISANTE 1600 MM	Dim: 1600x400xh700 mm 1 polita neteda ranforsata 2 usi glisante Structura otel inox Finisaj Scotch Brite Polita reglabila pe inaltime	2

28	CARUCIOR CALD TIP DULAP PENTRU FARFURII	Capacitate: minim 84 farfurii Suport farfurii 25-31 cm; Alimentare: 220V 4 roti; Structura din aluminiu anodizat; Termostat reglabil; Temperatura lucru: max.60 grdC Dim orientative: 750x780x minim 1770 mm (h)	3
29	CARUCIOR REFRIGERAT TIP DULAP PT FARFURII	Capacitate: 88 farfurii Farfurii diametru 250-310 mm; Putere: 0,46 kw Alimentare: 220V 4 Manere; 2+2 usi; Diametru roti 125 mm Temperatura lucru: +8...+12 gr C; Agregat incorporate refrigerant; Suporti din otel plastifiat ; Prevazut cu 4 roti Dimensiuni 750x780x2030 mm	3
30	CARUCIOR TRANSPORT CUVE 14 GN2/1 SAU 28 GN1/1	Cap 14 GN2/1 sau 28 GN1/1 Dim 650x760x1820 mm Structura si glisiera inox Roti pivotante	2
31	DULAP CALD PENTRU TAVI	Capacitate: minim 11 GN 2/1 Putere: minim 2,2 kW; Alimentare electrica: 220V Dim orientative 690x891x 1793 mm Structura otel inox Control temperatura Sistem umidificare;	2
32	FELIATOR ø 300 MM	Putere estimativa 0,25 kw Alimentare: 220V Diametru lama: 300 mm Grosime maxima taiere 15-16 mm Sistem pentru ascutierea lamei Dim orientative: 560x490xh450 mm Structura aluminiu alimentar; Lama otel inox;	2
33	BUTUC PENTRU TAIAT CARNE 500X500X880 MM	Dim: 500x500x880 mm Blat PE 80 mm Blat profesional antibacterian Cadru perimetral superior sudat Cadru sudat tip H la abaza Inaltime reglabila +/- 50 mm Structura solida cadru otel inox	1
34	CAMERA FRIGORIFICA IN REGIM REFRIGERARE	Dim externe: 3000x2060x2200 mm Dimesniuni usa: 800x1900mm Usa batanta G70 aplicata Volum brut: 13,60 mc Panouri poliuretanice: grosime minim 60 mm; Densitate izolatie 40±2 kg/mc; Exterior panouri otel 0,5 mm; Profile sanitare Supapa depresurizare Iluminare camera Cheltuielile de deplasare pentru montaj si motorul, nu sunt incluse	1

35	INSTALATIE CAMERA REFRIGERARE	Alimentare electrica Agent frig ecologic Agregat ermetic Tablou TEP inclus Include vaporizator Temperatura lucru +2...+8 gr C Putere el instalata 3,5 kw Traseul frigorific/ materialele de montaj si conectarea agregatului la camera frigorifica nu sunt incluse, aceste servicii se vor comanda in functie de necesar.	1
36	BLAST CHILLER	Alimentare electrica: 380V Putere electrica 4,4 kw Refrigerant ecologic R452A Dimensiuni 800 x 833 x 2232 mm Capacit: 20 tavi GN1/1 sau 600x400 mm Distanta intre tavi GN 65 mm Agregat incorporate Functie autom. si man. de racire Panou de comanda cu taste touch Turbo cooling Ciclu Soft Chilling si Hard Chilling Shock Freezing -36 gr C Functie HACCP Unitate de condensare cu racier Capacit. maxima ciclu racire rapida +3 grC: 100 Kg Capacit. maxima ciclu congelare rapida -18 gr C: 65 Kg Grosime izolatie 60 mm Clasa climatic 5 Structura otel inox Degrivare automata si manuala	1
37	ESPRESSOR AUTOMAT	Putere electrica: minim 5600 W Tensiune alimentare: 380V Capacitate boiler: minim 15 lt Panou comanda electronic; Sistem de incalzire cesti; 3 grupuri cafea; 1 brat apa calda, 2 brate abur Functie Cappuccino: abur ptr spuma lapte; Functii espresso, abur, apa calda;	3
38	RASNITA CAFEA	Putere: 460 W Tensiune de alimentare: 230 V Capacitate rezervor boabe cafea: minim 1,2 kg Dozare reglabila Diametru grup macinare 64 mm Productivitate - minim 1,7 g/s Viteza rasnire 1400 rpm Clapeta rezervor boabe cafea Tava colectare cafea macinata Alimentare 220V;	3
39	MASA FRIGORIFICA REFRIGERARE 3 USI	Temperatura de lucru: -2...+8 grC Dimensiuni: 1795 x 700 x 860 mm Putere absorbita: 260 W /230V Capacitate 417 lt 3 rafturi plastificate GN1/1 Refrigerant ecologic R290 Izolatie poliuretunica cu grosime de 60 mm ; Refrigerare ventilata; Panou electronic & Afisaj digital; Structura inox AISI 304	2

40	FORMATOR	<p>Diametru max blat: 330 mm Alimentare electrica 400V Comanda electronica Grosime aluat ajustabila Prevazut cu placi de formare incalzite Capacitate aluat 250-270 grame Dimensiuni 470 x 660 x 825 mm ; Grilaj de protective din otel inox Afisaj digital pe 2 ecrane Iluminare interioara dubla Structura otel inox</p>	1
41	MASA PREPARARE PIZZA BLAT GRANIT + VTR. INGREDIENTE	<p>Dimensiuni: 1400 x 700 x 1465 mm; Putere: 235W +110W/230V; Temperatura de lucru: +2...+8 grC Capacitate: 368 lt 3 rafturi plastificate GN1/1 Capacitate vitrina 6x GN1/4 Masa pizza si fast-food Panou electronic & Afisaj digital; Racire statica; Blat de lucru granit; Structura otel inox;</p>	1
42	CARUCIOR NEUTRU PENTRU FARFURII	<p>96 suporti farfurii Farfurii diametru 250-310 mm Structura din otel plastificat; 2 Manere; Prevazut cu 4 roti Diametru roti 125 mm Dim ext: 700x700xh1750 mm</p>	4
43	CARUCIOR TRANSPORT FARFURII	<p>Dim: 1100x620x1340 mm 4 polite pentru farfurii Gratare inox pt farfurii Roti pivotante Structura tubular inox Tava scurgere si picurator inox</p>	4
44	CALANDRU INDUSTRIAL CU BENZI, INCALZIRE ELECTRICA 2060 MM	<p>Lungime tambur: minim 2068 mm; Diametru tambur: minim 320 mm Viteza calcat variabila 1-6 m/min Putere electrica: minim 28,21 kW /380V Panou de comanda programabil Productivitate aprox - minim 50 kg/h; Dispozitiv de protectie degete; Retur in partea din fata; Cu benzi;</p>	1
45	MASINA DE SPALAT RUFEE CU INCALZIRE ELECTRICA	<p>Capacitate: 27 kg Volum tambur: minim 254 litri; Diametru cuva: minim 380 mm Viteza: minim 915 rpm; Factor G: minim 450 Incalzire: electrica Alimentare electrica: 380V; Cu programare Incalzire electrica Tambur inox</p>	2

46	USCATOR RUFE CU INCALZIRE ELECTRICA	Capacitate: minim 18 kg Volum cuva: minim 330 lt ; Incalzire: electrica; Putere - minim 18 kw Alimentare: 380V Panou control electronic	2
47	RAFT CU POLITE INOX 1600 MM	Dim: 1600x600xh1850 mm 4 polite netede Structura otel inox Reglabile pe inaltime ±50 mm Polite ranforsate Sistem de reglare pe inaltime 4 picioare inox Finisaj Scotch-brite	2
48	UNITATE CALDA TIP BAIN MARIE CU DULAP CALD	Capacitate: 5 GN 1/1 cu h max 150 mm Putere: 3250 W Alimentare: 220V / 50 Hz Dimensiuni externe: 1792X700X1313 mm Greutate: 126 kg Temperatura de lucru Bain Marie: max.90 ° C Prevazuta cu lampi cu halogen Dulap neutru cu usi Otel inox AISI 304 Termostat Picioare reglabile în înălțime	1
49	UNITATE RECE CU 3 USI SI VITRINA	Capacitate: 421 litri Dimensiuni externe: 1792 X 700 X 1313 mm Capacitate: 5 GN 1/1 cu h max 150 mm Greutate: 168 kg 3 usi Temperatura de lucru: +3 ... +10 ° C Alimentare: 220V/50Hz Putere electrica: 485 W Clasa climaterica: 4 Agent frigorific: R290 Otel inox AISI 304 Evaporare condens automata Dezghetare automata Temperatura ambientala: max +32 grdC Picioare reglabile Racire ventilate	1

Prețul se va exprima în lei, la care se adaugă TVA.

Prețul ofertei câștigătoare rămâne ferm pe toata perioada de derulare a contractului.

III. PROCEDURA

Procedura selectata: **Procedura competitiva**

Regulamentul aplicabil: In conformitate cu **Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene**, procedura aplicata este procedura competitiva.

IV. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECȚIE

IV.1. Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare)	DA
Persoane juridice romane	Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului , din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de O.R.C. Documentul se va depune în original sau copie.
Persoane juridice/fizice străine	Documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori echivalent , în original/copie, însoțită de traducere în limba romana.
Declarație privind evitarea conflictului de interese	Completarea formularului din Anexa 4 , conform prevederilor art. 14 si 15 din OG. 66/2011. Persoanele cu drept de decizie (asociați, administratori): Ghimis Gheorghe
Declarație privind ofertarea de Produse noi	Completarea formularului din Anexa 5 Echipamentul trebuie să fie nou, ofertele care includ echipamente second-hand sau recondiționate (refurbished) urmând a fi declarate neconforme.
IV.3. Criteriul de atribuire a contractului	Beneficiarul va declara oferta câștigătoare pe cea care se încadrează în prevederile prezentei documentații și este cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico - economica. Criteriul de atribuire al contractului îl reprezintă avantajele tehnice și financiare superioare în raport cu celelalte oferte primite. Contractul va fi atribuit furnizorului a cărui ofertă prezintă cumulativ cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului. Elementele de departajare în funcție de care va fi realizată evaluarea ofertelor în vederea stabilirii ofertei care prezintă cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului sunt: <ul style="list-style-type: none">• criteriu financiar 50 %;• specificații tehnice 50%;

ATENȚIE:

Neglijența în întocmirea ofertei care trebuie să conțină toate informațiile și documentele necesare, neîncadrarea în termenul specificat, vor conduce la respingerea ofertei.
Neîndeplinirea unui criteriu / cerință minimă din documentația de atribuire conduce la respingerea ofertei.

V. PREZENTAREA OFERTEI

V.1. Limba de redactare a ofertei	Limba română, sau va fi însoțită de traducere în limba romana.
V.2. Perioada de valabilitate a ofertei	Minim 30 zile

V.3. Moneda ofertei	<p>Moneda ofertei va fi lei.</p> <p>Pentru conversia în lei a ofertelor realizate în valută, se va utiliza cursul de schimb valabil la data publicării anunțului de participare.</p>
V.4.Modul de prezentare a ofertei financiare si al ofertei tehnice	<p>Ofertantul va elabora OFERTA:</p> <p>TEHNIC - Se va completa Anexa 3 - formular comparativ al caracteristicilor tehnice minimale. În același formular se va specifica si termenul de livrare ofertat și condițiile de mentenanță oferate.</p> <p>OFERTANȚII SUNT RUGATI SĂ DETALIEZE CARACTERISTICILE TEHNICE ÎN FUNCȚIE DE ELEMENTELE CARE VOR FI LUATE ÎN CALCUL ÎN EVALUAREA OFERTELOR. ORICE ALTE AVANTAJE CONSIDERATE DE OFERTANT RELEVANTE, VOR FI SPECIFICATE ÎN ANEXA 3, COL.4</p> <p>FINANCIAR:</p> <p>- FORMULAR DE OFERTA - Anexa 2 - unde se va avea în vedere valoarea totala a ofertei și garanția oferita produselor. Termenul de garanție minim acceptat este de 12 luni. Garantia se va trece pe fiecare echipament in parte;</p> <p>Prețul contractului este ferm și nu se ajustează.</p> <p>Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de către achizitor, trebuie sa fie semnată, pe proprie răspundere, de către ofertant sau de către o persoana împuternicita legal de acesta, stampilata si datata;</p> <p>Ofertanții vor putea transmite si alte informații considerate semnificative in vederea verificării corespondentei propunerii tehnice cu specificațiile din caietul de sarcini.</p> <p>Ofertantul are obligația de a elabora oferta într-un exemplar original.</p> <p>Oferta depusa de ofertantul câștigător va deveni parte integranta a contractului de furnizare.</p>
V.5. Modul de prezentare a ofertei	<p>Oferta va fi depusa la următoarea adresă de corespondență: SC ALIROMAND SRL, Adresa: Oras Baile Olanesti, România, Str. Bailor nr. 15, județul Valcea, cod postal 245300</p> <p>Ofertele se vor depune pana la data de 19.12.2023, la adresa mai sus prezentată, pana la ora 16.00. In acest sens ofertantul trebuie sa sigileze oferta într-un plic ce va conține:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adresa de înaintare - Anexa 1; - Formular de oferta - Anexa 2, menționând prețul total in lei fără TVA, valoarea TVA, detalierea prețului total, garanția acordata echipamentuluiși termenul de valabilitate al ofertei (nu mai mic de 30 de zile de la data emiterii ofertei); - Formular de ofertă tehnică - Anexa 3; - Documente de calificare: certificat constatator,Declarație privind conflictul de interese - Anexa 4, Declarație privind ofertarea de produse noi - Anexa 5; <p>Plicul exterior (sau coletul) trebuie sa fie inscripționat cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - denumirea si adresa achizitorului

	- denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei, fără a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata întârziată .
V.6. Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei	Oferta se poate modifica sau retrage pana la data limita de depunere a ofertelor. Oferta expediată anterior datei sau orei limita de depunere si primita ulterior acestei date nu va fi luata in considerare.
V.7. Comunicarea rezultatului	La finalul procedurii după evaluarea ofertelor si semnarea contractului de achiziție cu ofertantul câștigător, in termen de maxim 5 zile calendaristice se va publica pe pagina web www.fonduri-ue.ro anunțul de atribuire ce va cuprinde informații despre câștigătorul contractului execuție lucrări.
V.8. Contractul de furnizare	Contractul va fi semnat cu ofertantul declarat câștigător pe baza notei justificative de atribuire.
V.9.Modalitati de plata	Se are în vedere posibilitatea acordării unui avans. Plata facturilor se va realiza pana la data 31.12.2023

VI. CONDITII CONTRACTUALE

Prețul contractului nu se ajustează.

Echipamentele vor fi livrate la adresa: Oraș Baile Olanesti, România, Str. Bailor, Nr. 15, județul Valcea, încheindu-se proces verbal de predare-primire.

Orice cerință care invoca o anumita origine, sursa productie, un produs special, o marca de fabricatie sau de comert, un brevet de inventie, o cerinta de fabricatie se va citi si intelege „sau echivalent”

Calendarul procedurii	
Publicarea anuntului de participare	12.12.2023
Data limita pentru primirea de clarificari privind Specificatii tehnice	15.12.2023 ora 14:00
Termen răspuns la solicitările de clarificări	17.12.2023
Data limita pentru primirea ofertelor	19.12.2023 ora 16:00
Evaluarea ofertelor	20.12.2023

OPERATORUL ECONOMIC

(denumire / sediu)

Înregistrat la sediul beneficiarului
privat

nr. _____ data _____ ora _____

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către SC ALIROMANDSRL

Ca urmare a anunțului publicat pe site-ul ww.fonduri-ue.ro privind aplicarea procedurii de achiziție competitivă pentru atribuirea contractului de furnizare **Bucatarie: unitate calda tip Bain Marie cu dulap cald, unitate rece cu 3 usi si vitrina , masina de gatit, fripteusa, cuptor pizza , mese de lucru, masini (curatat cartofi, spalat vase, cuburi de gheata, etc), dulapuri congelare si refrigerare, etc; Spalatorie : calandru, masina de spalat, uscator rufe, etc, în cadrul proiectului cu titlul " CRESTEREA VOLUMULUI SI CALITATII SERVICIILOR TURISTICE PRESTATE DE SC ALIROMAND SRL PRIN INVESTITII INOVATIVE IN INFRASTRUCTURA DE CAZARE, RESTAURATIE SI BALNEO A SOCIETATII", cod SMIS116002, organizata de SC ALIROMAND SRL,**

noi _____ (denumirea/numele operatorului economic)

vă transmitem alăturat următoarele:

1. Pachetul/plicul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând, în original:

- a) Adresa de înaintare - Anexa 1;
- b) Formular de oferta - Anexa 2;
- c) Formular de oferta tehnică- Anexa 3;
- d) Documente de calificare: certificat constatator, Declarație privind conflictul de interese - Anexa 4, Declarație privind ofertarea de produse noi - Anexa 5.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării _____

Cu stimă,

Operator economic,

.....
(semnătura autorizată și stampilă)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către SC ALIROMAND SRL

Examinând anunțul publicat pe site-ul www.fonduri-ue.ro și specificațiile tehnice aferente procedurii competitive de achiziție, subsemnatul/a, reprezentant legal al ofertantului (*denumirea/numele ofertantului*), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația tehnică menționată, să furnizăm **Bucatarie: unitate caldă tip Bain Marie cu dulap cald, unitate rece cu 3 usi si vitrina , masina de gatit,fripteusa, cuptor pizza , mese de lucru, masini (curatat cartofi, spalat vase, cuburi de gheata, etc), dulapuri congelare si refrigerare, etc; Spalatorie : calandru, masina de spalat, uscator rufe, etc,”** pentru suma de lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare delei.

Perioada de garanție acordată este de luni, care **începe sa curgă de la data încheierii procesului-verbal de montare si punere în funcțiune.**

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, sa începem lucrările cat mai curând posibil după semnarea contractului si după primirea ordinului de începere si sa finalizam lucrările in conformitate cu graficul de execuție anexat.

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de zile, respectiv până la data de (*ziua/luna/anul*), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Înțelegem că depunerea prezentei oferte semnifica acceptarea, fără posibilitate de renegociere, a condițiilor contractuale specificate de către achizitor in Documentația de atribuire, cu privire la garanție, prețși specificațiile tehnice.

Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Semnătura:

Data:

.....

Reprezentant legal al (*denumirea/numele operatorului economic*)

OPERATORUL ECONOMIC

(denumire / sediu)

OFERTA TEHNICĂ

TABEL COMPARATIV PRIVIND CARACTERISTICILE TEHNICE MINIME

Către SC ALIROMAND SRL,

Explicații:

În tabelul de mai jos, în coloana (2) sunt descrise **caracteristicile tehnice minime** pe care trebuie să le cuprindă echipamentul oferat.

În coloana nr. (3) **Caracteristici tehnice oferate** (modalități de îndeplinire a cerinței)- se vor introduce valorile efective ale parametrilor tehnici ai echipamentelor oferate **și orice alte informații suplimentare necesare pentru evaluare**.

În coloana nr. (4) **Valoare fără TVA**- se vor face de către ofertant precizări cu privire la prețul echipamentului oferat, precum eventuale observații în situația în care informațiile din oferta tehnică depusă de acesta sunt prezentate sub o altă formă decât în cerințele tehnice minime obligatorii, observații care vor ajuta beneficiarul în evaluarea ofertei primite.

Vor fi luate în considerare toate ofertele care asigură un nivel cel puțin egal sau superior al cerințelor tehnice minime obligatorii; ofertele cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în prezenta documentație vor fi considerate neconforme.

Specificațiile tehnice care indică o anumită sursă, origine, producție, un produs special, o marcă de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, etc. sunt menționate numai pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea unor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea “sau echivalent”.

Obiect (1)	Buc (2)	Caracteristici tehnice minime obligatorii (3)	Caracteristici tehnice oferate (modalitatea de îndeplinire a cerinței) (4)	Valoare fara TVA (5)
MASINA DE GATIT 4 FOCURI	3	Putere gaz: minim 42.3 kW Gratare din fonta; Picioare reglabile pe inaltime Putere arzatoare: 1x3,5 kw, 1x7 kw, 2x12 kw Flacara pilot; 1 Cuptor gaz Capacitate cuptor GN 2/1 Putere cuptor: min. 7,5 kw; Structura otel inox		
FRIPTEUSA GAZ SIMPLA	1	Capacitate: 20 litri; Putere gaz: 17,5 kW; Sistem evacuare si colectare ulei; Temperatura de lucru maxima 190 gr C;		

Obiect (1)	Buc (2)	Caracteristici tehnice minime obligatorii (3)	Caracteristici tehnice oferite (modalitatea de îndeplinire a cerinței) (4)	Valoare fara TVA (5)
		Aprindere piezo; Flacara pilot Dulap inox cu 1 usa; Structura inox 304; Alimentare gaz;		
FRIPTEUSA SIMPLA ELECTRICA	1	Capacitate: 22 litri; Putere electrica: 18 kW/ 400 V; Temperatura de lucru max 190 gr C; Rezistenta rabatabila vertical; Structura inox 304; Zona rece de colectare reziduri Sistem evacuare si colectare ulei; Dulap inox cu 1 usa; Picioare reglabile pe inaltime		
PLITA DUBLA STRIATA	2	Putere gaz: 20 kW; Dimensiuni: 800x800xh900 mm; Structura otel inox; Control temperature 2 zone; Orificiu si sertar reziduri; Arzatoare tubular puternice; Temperatura de lucru max 300 gr C; Picioare reglabile pe inaltime		
CUPTOR GASTRONOMIC CU CONVECTIE 10 GN 2/1	1	Cap. tavi:20x GN1/1 / 10 x GN2/1; Dispunere longitudinala tavi; Dim.ext: 1072x1042x1064 mm; Alimentare: gaz FunctieFinishing, Baker, DeltaT; Sonda de temperatura in 6 puncte; 2 Ventilator autorevers 5 viteze; Conectivitate WIFI, USB, Mobile; Putere gaz 40 kw; Umidificare automata cu boiler; iCare System prog + dus spalare; iCooking+iCockpit +Messenger; iProductionM si gatire simultana;		
SUPORT CUPTOR CU GHIDAJE TAVI	2	Capacitate 20 tavi GN 2/1 Inaltime utila intre tavi 65 mm		
CUPTOR GASTRONOMIC CU	1	Cap. tavi:10x GN1/1; Dispunere longitudinala tavi;		

Obiect (1)	Buc (2)	Caracteristici tehnice minime obligatorii (3)	Caracteristici tehnice oferite (modalitatea de îndeplinire a cerinței) (4)	Valoare fara TVA (5)
CONVECTIE 10 GN 1/1		Dim.ext: 850x842x1064 mm; Alimentare: gaz FunctieFinishing, Baker, DeltaT; Sonda de temperatura in 6 puncte; 1200 Programe cu 12 pasi setare; 2 Ventilator autorevers 5 viteze; Conectivitate WIFI, USB, Mobile; Putere gaz 22 kw; Umidificare automata cu boiler; iCare System prog + dus spalare; iCooking+iCockpit +Messenger; iProductionM si gatire simultana;		
CUPTOR GASTRONOMIC CU CONVECTIE 20 GN 2/1	1	Cap. tavi:40x GN1/1 / 20x GN2/1; Carucior GN2/1 sau GN1/1 inclus; Dim.ext: 1082x1117x1872 mm; Alimentare: gaz FunctieFinishing, Baker, DeltaT; Sonda de temperatura in 6 puncte; 1200 Programe cu 12 pasi setare; 3 Ventilator autorevers 5 viteze; Conectivitate WIFI, USB, Mobile; Putere gaz 80 kw; Umidificare automata cu boiler; iCare System prog + dus spalare; iCooking+iCockpit +Messenger; iProductionM si gatire simultana;		
MASA TIP DULAP CU USI GLISANTE	1	Dimensiuni: 2000x700x850 mm Structura otel inox; Baza si polita ranforsata; Picioare cilindrice 4+1 central Blat ranforsat si fono- absorbant Ranforsare perimetrala superioara Margini rotunjite, fara rebord Finisaj tip Scotch Brite		
MASA TIP DULAP CU USI GLISANTE SI REBORD	1	Dimensiuni: 2000x700x850 mm Structura otel inox; Baza si polita ranforsata; Picioare cilindrice 4+1 central		

Obiect (1)	Buc (2)	Caracteristici tehnice minime obligatorii (3)	Caracteristici tehnice oferite (modalitatea de îndeplinire a cerinței) (4)	Valoare fara TVA (5)
		Blat ranforsat si fono- absorbant Ranforsare perimetrala superioara Margini rotunjite, cu rebord Finisaj tip Scotch Brite		
SPALATOR INOX 1600 MM 2 CUVE	1	Dim: 1600x700x850 mm Dim cuva: 500x500x300 mm Blat si cuva inox AISI 304 1 Picurator Blat cu margini anti-picurare Cu rebord Cuve presate si fono- absorbante Finisaj tip Scotch Brite Margini rotunjite Picioare reglabile Ranforsare cu panouri 3 laturi		
MASINA DE SPALATA CU CAPOTA	1	Afisaj digital Capacitate cuva 21 lt; Capota inchisa perimetral 4 laturi; Ciclu spalare 75/ 150/ 180 sec; Comanda electronica 3 programe; Dim cos compatibil 500x500 mm; Dimensiuni 635x742x1480 mm Inaltime incarcare 440 mm; Productivitate 40 cosuri/h; Putere electrica 6 kw/ 380V; Pt farfurii; pahare, tacamuri, tavi		
MASA CU SPALATOR	1	Dimensiuni: 1800x700x850mm; Dimensiuni cuva: 500x500x300 mm Structura cu otel inox AISI 304; Polita inferioara ranforsata Blat ranforsat si fono- absorbant Cuva presata cu margini rotunjite Ranforsare perimetrala superioara Finisaj tip Scotch Brite; Margini rotunjite, cu rebord		
MASA DE LUCRU 1000 MM CU REBORD	1	Dimensiuni:1000x700x850mm Structura otel inox Margini rotunjite, cu rebord		

Obiect (1)	Buc (2)	Caracteristici tehnice minime obligatorii (3)	Caracteristici tehnice oferite (modalitatea de îndeplinire a cerinței) (4)	Valoare fara TVA (5)
		Blat ranforsat si fono- absorbant Polita ranforsata Ranforsare perimetrala superioara Finisaj tip Sotch Brite		
MASA DE LUCRU 1200 MM CU REBORD	2	Dimensiuni: 1200x700x850mm Structura otel inox Margini rotunjite, cu rebord Blat ranforsat si fono- absorbant Polita ranforsata Ranforsare perimetrala superioara Finisaj tip Sotch Brite		
RAFT CU POLITE INOX	4	Dim: 1600x600xh1850 mm 4 polite netede Structura otel inox Reglabile pe inaltime ±50 mm Polite ranforsate Sistem de reglare pe inaltime 4 picioare inox Finisaj Scotch-brite		
MASINA DE CURATAT CARTOFI , TRIFAZICA 10 KG	1	Capacitate: 10 kg cartofi Productivitate: 170 kg/h Putere orientativa: 735 W; Alimentare electrica 400 V Racord conectare retea apa; Structura otel inox; Sistem automat de descărcare; Picioarele reglabile pe inaltime; Motor ventilat;		
MASINA DE SPALAT VASE	2	Dim externe: 576x604x820 mm Dim cos compatibil: 500x500 mm 1 Cos farfurii, 1 Cos tacamuri Productivitate: 60 cosuri/h Capacitate cuva 25 lt Ciclu spalare 60/150 sec Comanda electronic 2 programe; Inaltime incarcare 360 mm; Putere electrica 5,9 kw/ 380V; Usa cu dubla izolatie;		

Obiect (1)	Buc (2)	Caracteristici tehnice minime obligatorii (3)	Caracteristici tehnice oferite (modalitatea de îndeplinire a cerinței) (4)	Valoare fara TVA (5)
		pt farfurii, pahare, tacamuri;		
MASINA DE CUBURI DE GHEATA	2	Putere electrica absorbita:min. 650 W Tensiune alimentare 230 V Container stocare inclus 40 kg; Productivitate: 67 kg/24h Refrigerant ecologic Condensator racit cu aer; Functionare complet automata; Sistemul inovator anticalcar Cuburi individuale si clare 18 g Structura otel inox Unitate condensare incorporata		
MASINA DE TOCAT CARNE	1	Productivitate: minim 400 kg/h; Putere electrica:minim 2,2 kw; Tensiune alimentare: 380V; Reductor de viteza in baie de ulei; Motor ventilat Cutite si sita din otel inox; Grup de procesare detasabil; Structura otel inox		
MASINA DE TAIAT LEGUME	2	Putere electrica: 515 W ; Alimentare electrica Viteza: 300 rpm Dim orientative 280x510x510 mm Motor ventilat ; Tensiune de alimentare 230V		
DULAP CONGELARE SIMPLU , INOX	5	Capacitate: minim 650 litri; Temperatura de lucru: -22...-18 gr C Dim ext aproximative: 740x830x2010 mm; Alimentare electrica: 220V Panou de comanda electronic Izolatie cu grosime de minim 60 mm Degrivarie automata; Racire ventilata Structura otel inox; Rafturi compatibile GN2/1 3 rafturi GN2/1 incluse; Refrigerant ecologic		

Obiect (1)	Buc (2)	Caracteristici tehnice minime obligatorii (3)	Caracteristici tehnice oferite (modalitatea de îndeplinire a cerinței) (4)	Valoare fara TVA (5)
		Agregat incorporat		
DULAP CONGELARE CU DOUA USI SUPRAPUSE, INOX	2	Capacitate: minim 650 litri; Temperatura de lucru: -22...-18 gr C Dim ext aproximative: 710x800x2100 mm; Alimentare electrica: 220V Panou de comanda electronic Izolatie cu grosime de minim 60 mm; Racire ventilata; Degrivare automata; Rafturi compatibile GN2/1 4 rafturi GN2/1 incluse Structura otel inox; 2 usi ½ suprapuse; Refrigerant ecologic Agregat incorporat		
DULAP REFRIGERARE SIMPLU	10	Capacitate: minim 650 litri ; Temperatura de lucru: -2...+10 gr C Dim ext aproximative: 740x830x2010 mm Alimentare electrica: 220V; Panou de comanda electronic Afisaj digital; Izolatie cu grosime de minim 60 mm; Racire ventilata; Degrivare automata; Rafturi compatibile GN2/1; 3 rafturi GN2/1 incluse; Structura otel inox; Agregat incorporat; Refrigerant ecologic;		
DULAP REFRIGERARE CU DOUA USI SUPRAPUSE, INOX	2	Capacitate: minim 650 litri ; Temperatura de lucru: -2...+10 gr C Dim ext aproximative: 710x800x2100 mm Alimentare: 220V; Panou de comanda electronic Afisaj digital; Izolatie cu grosime de minim 60 mm; Racire ventilata; Degrivare automata;		

Obiect (1)	Buc (2)	Caracteristici tehnice minime obligatorii (3)	Caracteristici tehnice oferite (modalitatea de îndeplinire a cerinței) (4)	Valoare fara TVA (5)
		Rafturi compatibile GN2/1; 4 rafturi GN2/1 incluse; Structura otel 2 usi ½ suprapuse; Refrigerant ecologic; Agregat incorporat;		
DULAP SUSPENDAT CU 2 USI GLISANTE 2000 MM	2	Dim: 2000x400xh700 mm 1 polita neteda ranforsata 2 usi glisante Structura otel inox Finisaj Scotch Brite Polita reglabila pe inaltime		
DULAP SUSPENDAT CU 2 USI GLISANTE 1600 MM	2	Dim: 1600x400xh700 mm 1 polita neteda ranforsata 2 usi glisante Structura otel inox Finisaj Scotch Brite Polita reglabila pe inaltime		
CARUCIOR CALD TIP DULAP PENTRU FARFURII	3	Capacitate: minim 84 farfurii Suport farfurii 25-31 cm; Alimentare: 220V 4 roti; Structura din aluminiu anodizat; Termostat reglabil; Temperatura lucru: max.60 grdC Dim orientative: 750x780x minim 1770 mm (h)		
CARUCIOR REFRIGERAT TIP DULAP PT FARFURII	3	Capacitate: 88 farfurii Farfurii diametru 250-310 mm; Putere: 0,46 kw Alimentare: 220V 4 Manere; 2+2 usi; Diametru roti 125 mm Temperatura lucru: +8...+12 gr C; Agregat incorporate refrigerant; Suporti din otel plastifiat ; Prevazut cu 4 roti Dimensiuni 750x780x2030 mm		

Obiect (1)	Buc (2)	Caracteristici tehnice minime obligatorii (3)	Caracteristici tehnice oferite (modalitatea de îndeplinire a cerinței) (4)	Valoare fara TVA (5)
CARUCIOR TRANSPORT CUVE 14 GN2/1 SAU 28 GN1/1	2	Cap 14 GN2/1 sau 28 GN1/1 Dim 650x760x1820 mm Structura si glisiera inox Roti pivotante		
DULAP CALD PENTRU TAVI	2	Capacitate: minim 11 GN 2/1 Putere: minim 2,2 kW; Alimentare electrica: 220V Dim orientative 690x891x 1793 mm Structura otel inox Control temperatura Sistem umidificare;		
FELIATOR Ø 300 MM	2	Putere estimativa 0,25 kw Alimentare: 220V Diametru lama: 300 mm Grosime maxima taiere 15-16 mm Sistem pentru ascutierea lamei Dim orientative: 560x490x450 mm Structura aluminiu alimentar; Lama otel inox;		
BUTUC PENTRU TAIAT CARNE 500X500X880 MM	1	Dim: 500x500x880 mm Blat PE 80 mm Blat profesional antibacterian Cadru perimetral superior sudat Cadru sudat tip H la abaza Inaltime reglabila +/- 50 mm Structura solida cadru otel inox		
CAMERA FRIGORIFICA IN REGIM REFRIGERARE	1	Dim externe: 3000x2060x2200 mm Dimensiuni usa: 800x1900mm Usa batanta G70 aplicata Volum brut: 13,60 mc Panouri poliuretane: grosime minim 60 mm; Densitate izolatia 40±2 kg/mc; Exterior panouri otel 0,5 mm; Profile sanitare Supapa depresurizare Iluminare camera Cheltuielile de deplasare pentru montaj si motorul, nu sunt incluse		

Obiect (1)	Buc (2)	Caracteristici tehnice minime obligatorii (3)	Caracteristici tehnice oferite (modalitatea de îndeplinire a cerinței) (4)	Valoare fara TVA (5)
INSTALATIE CAMERA REFRIGERARE	1	Alimentare electrica Agent frig ecologic Agregat ermetic Tablou TEP inclus Include vaporizator Temperatura lucru +2...+8 gr C Putere el instalata 3,5 kw Traseul frigorific/ materialele de montaj si conectarea agregatului la camera frigorifica nu sunt incluse, aceste servicii se vor comanda in functie de necesar.		
BLAST CHILLER	1	Alimentare electrica: 380V Putere electrica 4,4 kw Refrigerant ecologic R452A Capacit: 20 tavi GN1/1 sau 600x400 mm Distaanta intre tavi GN 65 mm Agregat incorporate Functie autom. si man. de racire Panou de comanda cu taste touch Turbo cooling Ciclu Soft Chilling si Hard Chilling Shock Freezing -36 gr C Functie HACCP Unitate de condensare cu racier Capacit. maxima ciclu racire rapida +3 grC: 100 Kg Capacit. maxima ciclu congelare rapida -18 gr C: 65 Kg Grosime izolatie 60 mm Clasa climatic 5 Structura otel inox Degrivare automata si manuala		
ESPRESSOR AUTOMAT	3	Putere electrica: minim 5600 W Tensiune limentare: 380V Capacitate boiler: minim 15 lt Panou comanda electronic; Sistem de incalzire cesti; 3 grupuri cafea; 1 brat apa calda, 2 brate abur		

Obiect (1)	Buc (2)	Caracteristici tehnice minime obligatorii (3)	Caracteristici tehnice oferite (modalitatea de îndeplinire a cerinței) (4)	Valoare fara TVA (5)
		Funcție Cappuccino: abur ptr spuma lapte; Funcții espresso, abur, apă caldă;		
RASNITA CAFEA	3	Putere: 460 W Tensiune de alimentare: 230 V Capacitate rezervor boabe cafea: minim 1,2 kg Dozare reglabila Diametru grup macinare 64 mm Productivitate - minim 1,7 g/s Viteza rasniri 1400 rpm Clapeta rezervor boabe cafea Tava colectare cafea macinata Alimentare 220V;		
MASA FRIGORIFICA REFRIGERARE 3 USI	2	Temperatura de lucru: -2...+8 grC Dimensiuni: 1795 x 700 x 860 mm Putere absorbita: 260 W /230V Capacitate 417 lt 3 rafturi plastificate GN1/1 Refrigerant ecologic R290 Izolatie poliuretanică cu grosime de 60 mm ; Refrigerare ventilată; Structura inox AISI 304		
FORMATOR	1	Diametru max blat: 330 mm Alimentare electrică 400V Comandă electronică Grosime aluat ajustabilă Prevăzut cu plăci de formare încălzite Capacitate aluat 250-270 grame Dimensiuni 470 x 660 x 825 mm ; Grilaj de protecție din oțel inox Iluminare interioară dublă Structura oțel inox		
MASA PREPARARE PIZZA BLAT GRANIT + VTR. INGREDIENTE	1	Dimensiuni: 1400 x 700 x 1465 mm; Putere: 235W +110W/230V; Temperatura de lucru: +2...+8 grC Capacitate: 368 lt 3 rafturi plastificate GN1/1 Capacitate vitrina 6x GN1/4		

Obiect (1)	Buc (2)	Caracteristici tehnice minime obligatorii (3)	Caracteristici tehnice oferite (modalitatea de îndeplinire a cerinței) (4)	Valoare fara TVA (5)
		Masa pizza si fast-food Racire statica; Blat de lucru granit; Structura otel inox;		
CARUCIOR NEUTRU PENTRU FARFURII	4	96 suporti farfurii Farfurii diametru 250-310 mm Structura din otel plastificat; 2 Manere; Prevazut cu 4 roti Diametru roti 125 mm Dim ext: 700x700xh1750 mm		
CARUCIOR TRANSPORT FARFURII	4	Dim: 1100x620x1340 mm 4 polite pentru farfurii Gratare inox pt farfurii Roti pivotante Structura tubular inox Tava scurgere si picurator inox		
CALANDRU INDUSTRIAL CU BENZI, INCALZIRE ELECTRICA 2060 MM	1	Lungime tambur: minim 2068 mm; Diametru tambur: minim 320 mm Viteza calcat variabila 1-6 m/min Putere electrica: minim 28,21 kW /380V Panou de comanda programabil Productivitate aprox - minim 50 kg/h; Dispozitiv de protectie degete; Retur in partea din fata; Cu benzi;		
MASINA DE SPALAT RUFEE CU INCALZIRE ELECTRICA	2	Capacitate: 27 kg Volum tambur: minim 254 litri; Diametru cuva: minim 380 mm Viteza: minim 915 rpm; Factor G: minim 450 Incalzire: electrica Alimentare electrica: 380V; Cu programare Incalzire electrica Tambur inox		
USCATOR RUFEE CU INCALZIRE ELECTRICA	2	Capacitate: minim 18 kg Volum cuva: minim 330 lt ;		

Obiect (1)	Buc (2)	Caracteristici tehnice minime obligatorii (3)	Caracteristici tehnice oferite (modalitatea de îndeplinire a cerinței) (4)	Valoare fara TVA (5)
		Incalzire: electrica; Putere - minim 18 kw Alimentare: 380V Panou control electronic		
RAFT CU POLITE INOX 1600 MM	2	Dim: 1600x600xh1850 mm 4 polite netede Structura otel inox Reglabile pe inaltime ±50 mm Polite ranforsate Sistem de reglare pe inaltime 4 picioare inox Finisaj Scotch-brite		
UNITATE CALDA TIP BAIN MARIE CU DULAP CALD		Capacitate: 5 GN 1/1 cu h max 150 mm Putere: 3250 W Alimentare: 220V / 50 Hz Dulap neutru cu usi Otel inox Termostat Picioare reglabile în înălțime		
UNITATE RECE CU 3 USI SI VITRINA		Capacitate: 5 GN 1/1 cu h max 150 mm 3 usi Temperatura de lucru: +3 ... +10 ° C Alimentare: 220V/50Hz Otel inox Dezghetare automata Picioare reglabile Racire ventilate		

TERMEN DE LIVRARE:

Semnătura:

Data:

.....

Reprezentant legal al (denumirea/numele operatorului economic)

SC.....SRL

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.14 si 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul/a....., în calitate de administrator la SC SRL, referitor la procedura de achiziție competitivă execuție furnizare și montare Bucatarie: unitate caldă tip Bain Marie cu dulap cald, unitate rece cu 3 uși și vitrina, mașina de gătit, fripteusă, cuptor pizza, mese de lucru, mașini (curățat cartofi, spălat vase, cuburi de gheață, etc), dulapuri congelare și refrigerare, etc; Spălătorie : calandru, mașina de spălat, uscător rufe, etc încheiata în cadrul proiectului cu titlul: “ CRESTEREA VOLUMULUI SI CALITATII SERVICIILOR TURISTICE PRESTATE DE SC ALIROMAND SRL PRIN INVESTITII INOVATIVE IN INFRASTRUCTURA DE CAZARE, RESTAURATIE SI BALNEO A SOCIETATII”, cod SMIS116002, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art.14 si 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Subsemnatul/a..... declar că voi informa imediat autoritățile competente dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că AM POR are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

.....,
Administrator
(numele și funcția persoanei autorizate)
.....
(semnătura persoanei autorizate)

SC.....SRL

DECLARAȚIE

privind ofertarea de produse noi

Subsemnatul/a....., în calitate de administrator la SC SRL, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, ca produsele oferite sunt noi, nefolosite.

Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

.....,

Administrator

(numele și funcția persoanei autorizate)

.....

(semnătura persoanei autorizate)