

In cadrul procedurii de achizitie au avut loc urmatoarele modificari/completari:

- Rata de schimb euro utilizata de catre ofertanti in intocmirea ofertelor financiare este Cursul BNR din data de 25.10.2013 (1 euro= 4.4537 lei).
- Ca urmare a acestei modificari survenite s-a decis prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor pentru a putea permite tuturor ofertantilor sa participe la procedura de achizitie, astfel:

Data si ora limita de depunere a ofertelor: 14.11.2013, ora 16.00

Data si ora deschiderii ofertelor: 15.11.2013, ora 13.00.

Nr. 44/28.10.2013

Fişa tehnică pentru linia pentru caserat

La procedura de atribuire a Contractului de furnizare linie pentru caserat.

Programul Operațional Sectorial –Creșterea Competitivității Economice 2007 – 2013,
Axa Prioritară 1 – Un sistem inovativ și ecoeficient de producție, Domeniul major de intervenție
D1.1. Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a
IMM, Operațiunea a) – Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin
investiții tangibile și intangibile, A2 – Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei pentru
întreprinderile mici și mijlocii, apel 4

Proiect: „**DEZVOLTAREA FIRMEI PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE,**„

1. Obiectul contractului îl constituie achiziționarea următoarelor:

- 1 buc. LINIE PENTRU CASERAT

2. Valoarea estimată a achiziției = 1.369.284,16 LEI fără TVA, respectiv 307.448,67 EURO.

Curs BNR 25.10.2013 (1 euro= 4.4537 lei).

3. Specificații tehnice.

Caracteristicile tehnice ale bunului ce se va achiziționa prin proiect sunt detaliate mai jos:

Denumire produs	Specificații tehnice minime obligatorii	Nr. buc.
-----------------	---	----------

Linie pentru caserat	<p>-este formata din: masina de caserat pe suprafata si unitate de pretopire,</p> <p>Caracteristici:</p> <p>a. Masina de caserat pe suprafata:</p> <p>Masina este compusa din:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem de alimentare automata cu panouri, cu actionament electric, cu viteza de avans sincronizata cu viteza de avans a masinii de caserat. • Agregat de desprafuti cu perii • Agregat de desprafuit cu perii liniare rotative. Umectare integrata a periei. • Dispozitiv pentru preincalzirea cu infrarosu a reperelor • Unitate de aplicat adeziv de sus cu valt cauciucat si valt dozator din otel. • Lampa UV pentru verificarea peliculei de adeziv aplicat • Sistem de derulare a foliei cu ax de fixare pneumatic a rolei • Rastel de asezare deplasabil motoric pe sine, pentru depozitarea si alimentarea materialelor de acoperire rigide. • Sistem automat pentru asezarea foi de acoperire superioare. Include graifer cu vid pentru alimentarea foilor, respective duza de suflare pentru separarea acestora. • Calandrul de presare • Cutit pentru taierea materialului din role. Fixat de calandru de caserare. • Sistem de evacuare automata a panourilor caserate, cu actionament electric, cu viteza de avans sincronizata cu viteza de avans a masinii de caserat. <p>Viteza de avans reglabila continuu intre 15-30 m/min</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lățime reper 200 mm - 1.300 mm • Lungime reper 1.200 mm - 3.000 mm • Grosime reper 8 mm - 80 mm • Lățimea foliei : min. 200 mm - max. 1.300 mm • Diametrul exterior al rolei : max. 600 mm <p>Materiale suport : - Panouri din MDF, șlefuite - Panouri din HDF, șlefuite - Panouri din PAL după DIN 312, șlefuite</p> <p>Materiale de acoperire sub formă de role:</p>	1 buc.
----------------------	--	---------------

	<p>- Folie din PVC, PP, PET: grosime max. 0,6 mm pretrată (cu - Primer sau Corona) - Folie decorativă: de peste 30 g/m²</p> <p>Materiale de acoperire sub formă de blat: - Laminat CPL: grosime max. 0,3 mm - Folie cu luciu înalt (dosul foliei trebuie să fie pretratată cu Primer sau Corona) - HPL - PMMA: grosime 0,5 – 1,5 mm - PS: grosime 0,5 – 0,6 mm</p> <p>Umiditatea lemnului 6-8% Înălțimea de lucru, de la podea 950 mm Presiunea aerului comprimat min. 5 bari</p> <p>b. Unitate de pretopire: Caracteristici: Capacitatea de topire: 50-70 kg /ora Adeziv: PUR Placă de topire axială căptușită cu un strat antiaderență Capacitate recipienti: Butoi de 200 litri Diagnoza de la distanță prin teleserviciu. Documentație și texte de comandă în limba română.</p>	
--	---	--

4. Garanția produselor

Garanția bunului va fi asigurată minim 12 luni.

5. Termen de livrare

Produsul va fi livrat până la 30.08.2014.

6. Service

Ofertantul este obligat să acorde service gratuit pe toată perioada de garanție a produsului. De la expirarea acestei perioade service-ul va fi acordat contra cost.

