

RASPUNS CLARIFICARE FURNIZORI

In cadrul procedurii de achizitie Echipamente restaurant, la data de 13 si 14 Iulie 2023 s-au primit urmatoarele clarificari:

1. Va rugam sa ne clarificati conditia de plata mentionata in specificatiile tehnice.

Plata se va realiza astfel:

50% +TVA -Avans

50% + TVA – Inainte de livrare.

Iar la punctul b) Se vor mentiona in cadrul ofertei conditiile de plata si daca se accepta conditiile de plata utilizand mecanismul cererilor de plata/ rambursare reglementat prin OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 si a normelor de aplicare a OUG nr.40/2015 aprobate prin HG 93/2016.

Care este conditia de plata utilizand mecanismul cererilor de plata/ rambursare?

Mai ramane valabila conditia de mai sus cu 50% avans si 50% inainte de livrare sau conditia va modifica modalitatea de plata?

Raspuns Clarificare:

Plata se va realiza astfel:

50% +TVA -Avans - se va achita la „n,, zile stabilite de comun acord intre parti de la semnarea contractului.

50% + TVA – Inainte de livrare - se va respecta termenul mentionat in caietul de sarcini privind livrarea.

Se poate emite o singura factura care se fa achita prin doua OP-uri sau doua facturi care se vor achita fiecare printr-un OP, in termenele stabilite in factura, convenite de comun acord intre parti.

Iar la punctul b) Se vor mentiona in cadrul ofertei conditiile de plata si daca se accepta conditiile de plata utilizand mecanismul cererilor de plata/ rambursare reglementat prin OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 si a normelor de aplicare a OUG nr.40/2015 aprobate prin HG 93/2016.

Care este conditia de plata utilizand mecanismul cererilor de plata/ rambursare?

Mai ramane valabila conditia de mai sus cu 50% avans si 50% inainte de livrare sau conditia va modifica modalitatea de plata?

Condițiile de plata utilizand mecanismul cererilor de plata/ rambursare reglementat prin OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 si a normelor de aplicare a OUG nr.40/2015 aprobate prin HG 93/2016, sunt explicate si detaliate in legislatia mentionata, pe care o puteti accesa la liber.

Conditia de mai sus este conform mecanismului Cererii de Rambursare reglementat prin OUG nr. 40/2015, este detaliata si defalcata in doua transe si ramane valabila.

2. Va rugam sa ne răspundeți la următoarele întrebări pt a nu fi descalificați:
- A. la poz. 11 se specifica masa refrigerata si are temperatura de congelare,
 - B. la poz 23 ansamblu mobilier bucatarie- va rugam sa ne exemplificati (daca se poate si cu schita) si podea tehnica la ce se refera.
 - C. daca suntem descalificati pe o pozitie se descalifica tot lotul?
 - D. la poz 24 la consumul de apa de 2 lt fata de 1,8 lt ,daca se poate oferta si accepta.

Raspuns Clarificare:

1. la poz. 11 se specifica masa refrigerata si are temperatura de congelare.

Dintr-o eroare umana de tehnoredactare s-a pus denumirea de masa refrigerata insa este Masa de congelare. Astfel rugam a se respecta specificatiile tehnice mentionate.

2. la poz 23 ansamblu mobilier bucatarie- va rugam sa ne exemplificati (daca se poate si cu schita) si podea tehnica la ce se refera.

Ansamblu mobilier, compusă din următoarele module separate:

Modul neutru prevăzut pentru spălător, alcătuit din:

- bază specială din oțel vopsit în câmp electrostatic cu picioare reglabile pe înălțime, pregătit pentru posibilitatea de cuplarea cu elemente similare. Înălțime standardizată de 160 mm.
- corp mobilier realizat integral (bază, laterale, spate, suporturi de polițe, polițe) din oțel inoxidabil lucios (BA gloss finish) AISI304 18/10.
- ușă din oțel inoxidabil lucios (BA gloss finish) AISI304 18/10 cu balamale soft-close.
- Dimensiuni: 50 x 65 x 77 cm

Modul refrigerat alcătui din:

- Bază specială din oțel vopsit în câmp electrostatic cu picioare reglabile pe înălțime, pregătit pentru posibilitatea de cuplarea cu elemente similare. Înălțime standardizată de 160 mm.
- Structură monolitică/ dintr-o singură bucată cu aspect fără sudură la exterior, din oțel inoxidabil lucios (BA gloss finish) AISI304 18/10, complet izolată cu spumă CO2 poliuretanică cu densitate de 40 kg/ m³, cu interior cu colțuri rotunjite pentru curățare mai ușoară, 8 sertre din oțel inoxidabil lucios (BA gloss finish) AISI304 18/10 complet integrate cu sistem de deschidere totala a sertarelor.
- Compresor intern în compartiment special prevăzut pentru acesta, cu structură din oțel inoxidabil

lucios (BA gloss finish) AISI304 18/10

- Sistem de refrigerare statică cu temperaturi de lucru între +2°/+10°C
- Dimensiuni: 250 x 65 x 77 cm

Blat de lucru cu următoarele caracteristici:

- Dimensiuni 300 x 70 x 3 cm, realizat dintr-o singură bucată
- Cu rebord de 6 cm grosime integrat în blat, fără urme de sudură și colțuri rotunjite și sudate pentru întreținere mai ușoară
- Structură cu miez din MDF învelit în oțel inoxidabil lucios (BA gloss finish) AISI304 18/10
- Chivetă de 40 x 40 cm complet integrat, fără urme de sudură cu baterie monocomandă cu levier de cot

Module neutru speciale cu adâncimi reduse, alcătuite din:

- bază specială din oțel vopsit în câmp electrostatic cu picioare reglabile pe înălțime, pregătit pentru posibilitatea de cuplarea cu elemente similare. Înălțime standardizată de 160 mm.
- corp mobilier realizat integral (bază, laterale, spate, suporturi de polițe, polițe) din oțel inoxidabil lucios (BA gloss finish) AISI304 18/10.
- Uși glisante din oțel inoxidabil lucios (BA gloss finish) AISI304 18/10.
- Dimensiuni: 150 x 38 x 77 cm

Blat de lucru cu următoarele caracteristici:

- Dimensiuni 300 x 40 x 3 cm, realizat dintr-o singură bucată
- Cu rebord de 6 cm grosime integrat în blat, fără urme de sudură și colțuri rotunjite și sudate pentru întreținere mai ușoară
- Structură cu miez din MDF învelit în oțel inoxidabil lucios (BA gloss finish) AISI304 18/10

Modul neutru pentru depozitare, alcătuit din:

- bază specială din oțel vopsit în câmp electrostatic cu picioare reglabile pe înălțime, pregătit pentru posibilitatea de cuplarea cu elemente similare. Înălțime standardizată de 160 mm.
- corp mobilier realizat integral (bază, laterale, spate, suporturi de polițe, polițe) din oțel inoxidabil lucios (BA gloss finish) AISI304 18/10.
- ușă din oțel inoxidabil lucios (BA gloss finish) AISI304 18/10 cu balamale soft-close.
- Dimensiuni: 50 x 65 x 77 cm

Modul neutruspecial pentru espresso și mașină de gheață, alcătuit din:

- bază specială din oțel vopsit în câmp electrostatic cu picioare reglabile pe înălțime, pregătit pentru posibilitatea de cuplarea cu elemente similare. Înălțime standardizată de 160 mm.
- corp mobilier realizat integral (bază, laterale, spate, suporturi de polițe, polițe) din oțel inoxidabil lucios (BA gloss finish) AISI304 18/10.
- Sertar rabatabil pentru reziduri de cafea complet integrat, din oțel inoxidabil lucios (BA gloss finish) AISI304 18/10, cu bară de lovire detașabil, din oțel caucucat și interior din plastic detașabil pentru spălare ușoară.
- ușă din oțel inoxidabil lucios (BA gloss finish) AISI304 18/10 cu balamale soft-close.
- Loc special pentru mașină de gheață complet din oțel inoxidabil lucios (BA gloss finish) AISI304 18/10
- Dimensiuni: 100 x 65 x 77 cm

Modul refrigerat alcătuit din:

- Bază specială din oțel vopsit în câmp electrostatic cu picioare reglabile pe înălțime, pregătit pentru posibilitatea de cuplarea cu elemente similare. Înălțime standardizată de 160 mm.
- Structură monolitică/ dintr-o singură bucată cu aspect fără sudură la exterior, din oțel inoxidabil lucios (BA gloss finish) AISI304 18/10, complet izolată cu spumă CO2 poliuretanică cu densitate de 40 kg/ m³, cu interior cu colțuri rotunjite pentru curățare mai ușoară. Polițe inferioare și intermediare perforate fabricat din oțel inoxidabil lucios (BA gloss finish) AISI304 18/10, cu kit de suporturi polițe din aluminiu turnate sub presiune, care permit poziționarea și ajustarea polițelor în 3 poziții diferite. Uși din oțel inoxidabil lucios (BA gloss finish) AISI304 18/10 complet integrate cu deschidere de 180°.
- Compresor intern în compartiment special prevăzut pentru acesta, cu structură din oțel inoxidabil lucios (BA gloss finish) AISI304 18/10
- Sistem de refrigerare statică cu temperaturi de lucru între -18°/-20°C
- Dimensiuni: 150 x 65 x 77 cm

. Modul special de colț pentru depozitare, alcătuit din:

- bază specială din oțel vopsit în câmp electrostatic cu picioare reglabile pe înălțime, pregătit pentru posibilitatea de cuplarea cu elemente similare. Înălțime standardizată de 160 mm.
- corp mobilier realizat integral (bază, laterale, spate, suporturi de polițe, polițe) din oțel inoxidabil lucios (BA gloss finish) AISI304 18/10.
- ușă din oțel inoxidabil lucios (BA gloss finish) AISI304 18/10 cu balamale soft-close.
- Dimensiuni: 65 x 65 x 77 cm

Blat de lucru cu următoarele caracteristici:

- Dimensiuni 300 x 70 x 3 cm, realizat dintr-o singură bucată
- Cu rebord de 6 cm grosime integrat în blat, fără urme de sudură și colțuri rotunjite și sudate pentru întreținere mai ușoară
- Structură cu miez din MDF învelit în oțel inoxidabil lucios (BA gloss finish) AISI304 18/10

Module neutru pentru depozitare, alcătuite din:

- bază specială din oțel vopsit în câmp electrostatic cu picioare reglabile pe înălțime, pregătit pentru posibilitatea de cuplarea cu elemente similare. Înălțime standardizată de 160 mm.
- corp mobilier realizat integral (bază, laterale, spate, suporturi de polițe, polițe) din oțel inoxidabil lucios (BA gloss finish) AISI304 18/10.
- Uși glisante din oțel inoxidabil lucios (BA gloss finish) AISI304 18/10.
- Dimensiuni: 100 x 38 x 77 cm

Modul neutru prevăzut pentru spălător, alcătuit din:

- bază specială din oțel vopsit în câmp electrostatic cu picioare reglabile pe înălțime, pregătit pentru posibilitatea de cuplarea cu elemente similare. Înălțime standardizată de 160 mm.
- corp mobilier realizat integral (bază, laterale, spate, suporturi de polițe, polițe) din oțel inoxidabil lucios (BA gloss finish) AISI304 18/10.
- ușă din oțel inoxidabil lucios (BA gloss finish) AISI304 18/10 cu balamale soft-close.
- Dimensiuni: 50 x 65 x 77 cm

Modul neutru special cu pubelă, alcătuit din:

- bază specială din oțel vopsit în câmp electrostatic cu picioare reglabile pe înălțime, pregătit pentru

posibilitatea de cuplarea cu elemente similare. Înălțime standardizată de 160 mm.

- corp mobilier realizat integral (bază, laterale, spate, suporturi de polițe, polițe) din oțel inoxidabil lucios (BA gloss finish) AISI304 18/10.
- Pubelă rabatabilă complet integrat, din oțel inoxidabil lucios (BA gloss finish) AISI304 18/10, cu interior din plastic detașabil pentru spălare ușoară.
- ușa din oțel inoxidabil lucios (BA gloss finish) AISI304 18/10 cu balamale soft-close.
- Loc special pentru mașină de gheață complet din oțel inoxidabil lucios (BA gloss finish) AISI304 18/10
- Dimensiuni: 100 x 65 x 77 cm

Blat de lucru cu următoarele caracteristici:

- Dimensiuni 70 x 70 x 3 cm/ 100 x 70 x 3 cm/ 262,5 x 70 x 3 cm realizat dintr-o singură bucată
- Cu rebord de 6 cm grosime integrat în blat, fără urme de sudură și colțuri rotunjite și sudate pentru întreținere mai ușoară
- Structură cu miez din MDF învelit în oțel inoxidabil lucios (BA gloss finish) AISI304 18/10
- Chivetă de 40 x 40 cm complet integrat, fără urme de sudură cu baterie monocomandă cu levier de cot;

Podea tehnică - panou din material lemnos cu suprafață specială antiderapantă, fixat pe profile de susținere oțel, prevăzut cu profile de îmbinare și capăt inox, și plinte etanșare polipropilenă

3. dacă suntem descalificați pe o poziție se descalifica tot lotul?

DA

4. la poz 24 la consumul de apă de 2 lt fata de 1,8 lt ,dacă se poate oferta si accepta.

Se poate oferta insa oferta va fi descalificata pentru ca nu se respecta o specificatie obligatorie.