

TRANS - AUTORO SRL  
Sediu social: Sat Racovita, Comuna Budesti, Nr. 147, Judet Valcea  
CUI: 14315661  
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J38/445/2001  
*office@autorovl.ro*

---

DATA: 27.07.2020

Erata referitoare la solicitarile de clarificari primite in perioada 22.07.2020 - 23.07.2020

**PRIVIND ACHIZITIE BUNURI (CAMERA FRIGORIFICA RECE, CAMERE FRIGORIFICE CONGELARE, CAMERA FRIGORIFICA TUNEL CONGELARE, CAMERA FRIGORIFICA RACIRE MATURARE, CLIMATIZARE ZONA PRELUCRARE, MASINA FULGI GHEATA, CAMERA FRIGORIFICA REFRIGERARE\_ALIMENTE RECI) SI DOTARI**

**Referitor:** Documentatie de achizitie – **PROCEDURA COMPETITIVA** aplicabila solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene Anexa la ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/ 2016

**Contract de Furnizare bunuri**

**Obiectul contractului:** Achizitie bunuri (camera frigorifica rece, camere frigorifice congelare, camera frigorifica tunel congelare, camera frigorifica racire maturare, climatizare zona prelucrare, masina fulgi gheata, camera frigorifica refrigerare\_alimente reci) si dotari

**Denumirea proiectului de investitii:** „Construire restaurant D + P, bazine piscicole si procesare produse din peste, imprejmuire"

**finantat prin:** POPAM 2014 – 2020

**Prioritatea Uniunii Europene 2** – Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor, inovatoare, competitive si bazate pe cunoastere

**Obiectiv specific 2.2** - Sporirea competitivitatii si a viabilitatii intreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv imbunatatirea sigurantei sau a conditiilor de lucru, in special ale IMM-urilor

**Masura: II.2 Investitii productive in acvacultura**

**Contract de  
Finantare nr.**

201/ 27.02.2019

**SMIS:**

126959

TRANS - AUTORO SRL  
 Sediul social: Sat Racovita, Comuna Budesti, Nr. 147, Judet Valcea  
 CUI: 14315661  
 Nr. de ordine in Registrul Comertului: J38/445/2001  
*office@autorovl.ro*

Nr. crt.	SOLICITARI DE CLARIFICARI CU PRIVIRE LA SPECIFICATIILE TEHNICE PRIMITE IN DATA DE 22.07.2020/ 23.07.2020	ERATA CU PRIVIRE LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI	CARACTERISTICI TEHNICE ACTUALIZATE CA URMARE A SOLICITARILOR DE CLARIFICARI PRIMITE			
Referitor la documentatia de achizitie publicata au fost solicitate urmatoarele clarificari suplimentare:		RASPUNSURI:				
			Nr. crt.	Denumire/ Tip utilaj/	Caracteristici tehnice initiale (conform SPECIFICATII TEHNICE PUBLICE IN	Cantitate

TRANS - AUTORO SRL

Sediu social: Sat Racovita, Comuna Budesti, Nr. 147, Judet Valcea

CUI: 14315661

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J38/445/2001

office@autorovl.ro

	Nr. crt.	Denumire/ Tip utilaj/ echipament//dotare	Caracteristici tehnice initiale (conform SPECIFICATII TEHNICE PUBLICE IN DATE 21.07.2020)	Cantitate	1. Dimensiunile exterioare ale camerei frigorifice rece - se regasesc in cadrul pieselor desenate atasate prezentului raspuns. Inaltimea este de aproximativ 2.5 m, conform pieselor desenate.		echipament//dot are	DATE 21.07.2020)	
	1	Camera frigorifica rece	Cuprinde: - camera frigorifica rece temperatura intre 0....+ 4°C - instalatie frigorifica putere frig minim 1,1 Kw compusa din: *grup frigorific - refrigerare * racitor aer strat anticoroziv *automatizare compusa din: ** valva termostatica - 1 buc ** valva solenoid - 1 buc ** tablou electric - 1 buc ** filtru impuritati - 1 buc **set robineti inchidere - 2 buc	2	2. Grosimea izolatiei la pereti si plafon camere – aproximativ 10 cm  3. Pardoseala - nu este izolata  4. Dimensiunea usii de acces in camera - aproximativ 1000 mm  5. Dimensiunile interioare - se regasesc in cadrul pieselor desenate atasate prezentului raspuns.  6. Tipul de marfa – atat produse din peste cat si alte tipuri de produse/ preparate din peste.  7. Locul de amplasare al motorului va fi la exterior. Distantele vor fi calculate pe baza pieselor desenate atasate prezentului raspuns.  8. Lungimi de traseu frigorific (de la vaporizator (racitor aer) din camera	1	Camera frigorifica rece	Cuprinde: - camera frigorifica rece temperatura intre 0....+ 4°C - instalatie frigorifica putere frig minim 1,1 Kw compusa din: *grup frigorific - refrigerare * racitor aer strat anticoroziv *automatizare compusa din: ** valva termostatica - 1 buc ** valva solenoid - 1 buc ** tablou electric - 1 buc ** filtru impuritati - 1 buc **set robineti inchidere - 2 buc - dimensiunile exterioare - conform planselor anexate prezentului raspuns - grosimea izolatiei la pereti si plafon camere – aproximativ 10 cm - pardoseala - nu este izolata - dimensiunea usii de acces in camera - aproximativ 1000 mm - dimensiunile interioare - conform planselor anexate prezentului raspuns - locul de amplasare al motorului va fi la exterior. Distantele vor fi calculate pe baza pieselor desenate atasate prezentului raspuns - lungimile de traseu frigorific (de la vaporizator (racitor aer) din camera frigorifica pana la locul de montaj al agregatului in exteriorul cladirii ) - se regasesc in cadrul pieselor desenate atasate prezentului raspuns. - agregate frigorifice - carcasate - alimentare electrica – 380 V - camera frigorifica va fi cu podea	2

1.

Clarificarile formulate:

Solicitam sa ne transmiteti :

1. Dimensiunile exterioare ale camerei frigorifice de refrigerare

2. Grosimea izolatiei la pereti si plafon

3. Pardoseala este izolata sau nu?

4. Dimensiunea usii de acces in camera

5. Dimensiunile interioare?

6. Confirmarea tipului de marfa ce intra in camere? Luam in calcul “Peste” la toate?

7. Locul de amplasare al motorului (interior sau exterior / daca este la exterior exista posibilitatea de montare, distanta de la panoul de comanda situat langa usa camerei si pana la motor)?

8. Lungimi de traseu frigorific ( de la vaporizator (racitor aer) din camera

TRANS - AUTORO SRL  
 Sediul social: Sat Racovita, Comuna Budesti, Nr. 147, Judet Valcea  
 CUI: 14315661  
 Nr. de ordine in Registrul Comertului: J38/445/2001  
*office@autorovl.ro*

	<p>frigorifica pana la locul de montaj al agregatului in exteriorul cladirii)?</p> <p>9. Agregatele frigorifice sunt carcasate sau necarcasate?</p> <p>10. Alimentare electrica ? 220V/380V?</p> <p>11. Cu podea sau fara?</p> <p>12. Echipate la interior cu rafturi?</p>	<p>aer) din camera frigorifica pana la locul de montaj al agregatului in exteriorul cladirii ) - se regasesc in cadrul pieselor desenate atasate prezentului raspuns.</p> <p>9. Agregatele frigorifice - carcasate</p> <p>10. Alimentare electrica – 380 V</p> <p>11. Camera frigorifica va fi cu podea</p> <p>12. Echiparea cu rafturi pentru Camera frigorifica nu este obligatorie. Ramane la latitudinea furnizorului de a oferta camera frigorifica echipata cu rafturi. Nr. de rafturi, dimensiunea, cat si pozitionarea acestora este alegerea exclusiva a ofertantului. Nu exista o cerinta impusa in acest sens.</p>	<p>Se actualizeaza sectiunea XI. SPECIFICATII TEHNICE, punctul d) – CARACTERISTICI TEHNICE, conform tabelului de mai sus. Astfel, caracteristicile tehnice minime obligatorii devin cele <b>ACTUALIZATE</b>.</p>
--	--	---	--

TRANS - AUTORO SRL

Sediu social: Sat Racovita, Comuna Budesti, Nr. 147, Judet Valcea

CUI: 14315661

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J38/445/2001

office@autorovl.ro

2.

Nr. crt.

Denumire/ Tip utilaj/ echipament//dotare

Caracteristici tehnice

Cantitate

2

Camera frigorifica congelare

Cuprinde:  
- camera frigorifica congelare temperatura intre - 18...- 20°C  
- instalatie frigorifica putere frig minim 1,5 Kw compusa din:  
\*grup frigorific - congelare  
\* racitor aer strat anticoroziv  
\*automatizare compusa din:  
\*\* valva termostatica - 1 buc  
\*\* valva solenoid - 1 buc  
\*\* tablou electric - 1 buc  
\*\* filtru impuritati - 1 buc  
\*\*set robineti inchidere - 2 buc

1

Clarificarile formulate:

Solicitam sa ne transmiteti :

1. Dimensiunile exterioare ale camerei frigorifice de congelare

2. Grosimea izolatiei la pereti si plafon

3. Pardoseala izolata suporta trafic greu ?

4. Dimensiunea usii de acces in camera

5. Dimensiunile interioare?

6. Confirmarea tipului de marfa ce intra in camere? Luam in calcul “Peste” la toate?

7. Locul de amplasare al motorului (interior sau exterior / daca este la exterior exista posibilitatea de montare, distanta de la panoul de comanda situat langa usa camerei si pana la motor)?

8. Lungimi de traseu frigorific ( de la vaporizator (racitor aer) din camera frigorifica pana la locul de montaj al agregatului in exteriorul cladirii)?

RASPUNSURI:

1. Dimensiunile exterioare ale camerei frigorifice de congelare - se regasesc in cadrul pieselor desenate atasate prezentului raspuns. Inaltimea este de aproximativ 2.5 m, conform pieselor desenate.

2. Grosimea izolatiei la pereti si plafon – aproximativ 15 cm

3. Pardoseala izolata nu suporta trafic greu

4. Dimensiunea usii de acces in camera - aproximativ 1000 mm

5. Dimensiunea interioara - se regaseste in cadrul pieselor desenate atasate prezentului raspuns

6. Tipul de marfa – produse din peste

7. Locul de amplasare al motorului va fi exterior. Distantele vor fi calculate pe baza pieselor desenate atasate prezentului raspuns.

8. Lungimi de traseu frigorific

Nr. crt.

Denumire/ Tip utilaj/ echipament//dotare

Caracteristici tehnice

Cantitate

2

Camera frigorifica congelare

Cuprinde:  
- camera frigorifica congelare temperatura intre - 18...- 20°C  
- instalatie frigorifica putere frig minim 1,5 Kw compusa din:  
\*grup frigorific - congelare  
\* racitor aer strat anticoroziv  
\*automatizare compusa din:  
\*\* valva termostatica - 1 buc  
\*\* valva solenoid - 1 buc  
\*\* tablou electric - 1 buc  
\*\* filtru impuritati - 1 buc  
\*\*set robineti inchidere - 2 buc  
- dimensiunile exterioare conform planselor anexate prezentului raspuns  
- grosimea izolatiei la pereti si plafon – aproximativ 15 cm  
- pardoseala izolata nu suporta trafic greu  
- dimensiunea usii de acces in camera - aproximativ 1000 mm  
- dimensiunea interioara - se regaseste in cadrul pieselor desenate atasate prezentului raspuns  
- locul de amplasare al motorului va fi exterior. Distantele vor fi calculate pe baza pieselor desenate atasate prezentului raspuns.  
- lungimile de traseu frigorific (de la vaporizator (racitor aer) din camera frigorifica pana la locul de montaj al agregatului in exteriorul cladirii ) - se regasesc in cadrul pieselor desenate atasate prezentului raspuns.

1

TRANS - AUTORO SRL  
 Sediul social: Sat Racovita, Comuna Budesti, Nr. 147, Judet Valcea  
 CUI: 14315661  
 Nr. de ordine in Registrul Comertului: J38/445/2001  
*office@autorovl.ro*

	<p>9. Agregatele frigorifice sunt carcasate sau necarcasate?</p> <p>10. Alimentare electrica? 220V/380V?</p> <p>11. Cu podea sau fara?</p> <p>12. Echipate la interior cu rafturi?</p> <p>13. Se va lua in considerare ca sunt dotate cu pardoseala izolata si perdele siliconice in dreptul usilor?</p>	<p>(de la vaporizator (racitor aer) din camera frigorifica pana la locul de montaj al agregatului in exteriorul cladirii ) - se regasesc in cadrul pieselor desenate atasate prezentului raspuns.</p> <p>9. Agregatele frigorifice - daca carcasate</p> <p>10. Alimentare electrica - 380V</p> <p>11. Camera frigorifica va fi cu podea.</p> <p>12. Echiparea cu rafturi pentru Camera frigorifica nu este obligatorie. Ramane la latitudinea furnizorului de a oferta camera frigorifica echipata cu rafturi. Nr. de rafturi, dimensiunea, cat si pozitionarea acestora este alegerea exclusiva a ofertantului. Nu exista o cerinta impusa in acest sens.</p> <p>13. Referitor la intrebarea privind tipul pardoselii, clarificam ca aceasta trebuie sa fie izolanta. Astfel, caracteristica tehnica <u>tip pardoseala</u>: <u>izolata</u> devine specificatie tehnica obligatorie.</p>	<table border="1" data-bbox="1388 284 2172 430"> <tr> <td data-bbox="1388 284 1451 430"></td> <td data-bbox="1451 284 1673 430"></td> <td data-bbox="1673 284 2067 430">                     - agregate frigorifice - daca carcasate                      - alimentare electrica - 380V                      - camera frigorifica va fi cu podea.                      - tip pardoseala: izolata                 </td> <td data-bbox="2067 284 2172 430"></td> </tr> </table> <p>Se actualizeaza sectiunea XI. SPECIFICATII TEHNICE, punctul d) – CARACTERISTICI TEHNICE, conform tabelului de mai sus. Astfel, caracteristicile tehnice minime obligatorii devin cele <b>ACTUALIZATE</b>.</p>			- agregate frigorifice - daca carcasate - alimentare electrica - 380V - camera frigorifica va fi cu podea. - tip pardoseala: izolata	
		- agregate frigorifice - daca carcasate - alimentare electrica - 380V - camera frigorifica va fi cu podea. - tip pardoseala: izolata					

TRANS - AUTORO SRL  
Sediul social: Sat Racovita, Comuna Budesti, Nr. 147, Judet Valcea  
CUI: 14315661  
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J38/445/2001  
office@autorovl.ro

		Referitor la intrebarea privind perdelele siliconice in dreptul usilor, clarificam faptul ca achiziitiile vizate (camerele frigorifice), nu sunt prevazute cu perdele siliconice in dreptul usilor intrucat nu corespund nevoilor noastre.																	
3.	<table><tr><th>Nr. crt.</th><th>Denumire/ Tip utilaj/ echipament//dotare</th><th>Caracteristici tehnice</th><th>Cantitate</th></tr><tr><td>3</td><td>Camera frigorifica tunel congelare</td><td>Cuprinde: - camera frigorifica tunel congelare temperatura intre - 18...- 20°C - instalatie frigorifica putere frig minim 3 Kw compusa din: *grup frigorific - congelare rapida * racitor aer strat anticoroziv *automatizare compusa din: ** valva termostatica - 1 buc ** valva solenoid - 1 buc ** tablou electric - 1 buc ** filtru impuritati - 1 buc **set robineti inchidere - 2 buc</td><td>1</td></tr></table> <p>Clarificarile formulate:</p> <p>Solicitam sa ne transmiteti :</p> <p>1. Dimensiunile exterioare ale tunelului de congelare</p> <p>2. Grosimea izolatiei la pereti si plafon</p> <p>3. Pardoseala izolata suporta trafic greu ?</p> <p>4. Dimensiunea usilor de acces in camera</p> <p>5. Dimensiuni interioare</p>	Nr. crt.	Denumire/ Tip utilaj/ echipament//dotare	Caracteristici tehnice	Cantitate	3	Camera frigorifica tunel congelare	Cuprinde: - camera frigorifica tunel congelare temperatura intre - 18...- 20°C - instalatie frigorifica putere frig minim 3 Kw compusa din: *grup frigorific - congelare rapida * racitor aer strat anticoroziv *automatizare compusa din: ** valva termostatica - 1 buc ** valva solenoid - 1 buc ** tablou electric - 1 buc ** filtru impuritati - 1 buc **set robineti inchidere - 2 buc	1	<p>RASPUNSURI:</p> <p>1. Dimensiunile exterioare ale tunelului de congelare - se regasesc in cadrul pieselor desenate atasate prezentului raspuns. Inaltimea este de aproximativ 2.5 m, conform pieselor desenate.</p> <p>2. Grosimea izolatiei la pereti si plafon – aproximativ 15 cm</p> <p>3. Pardoseala izolata nu suporta trafic greu.</p> <p>4. Dimensiunea usilor de acces in camera - aproximativ 1000 mm</p> <p>5. Dimensiunea interioara - se regaseste in cadrul pieselor desenate atasate prezentului raspuns.</p> <p>6. Tipul de marfa – produse</p>	<table><tr><th>Nr. crt.</th><th>Denumire/ Tip utilaj/ echipament//dotare</th><th>Caracteristici tehnice</th><th>Cantitate</th></tr><tr><td>3</td><td>Camera frigorifica tunel congelare</td><td>Cuprinde: - camera frigorifica tunel congelare temperatura intre - 18...- 20°C - instalatie frigorifica putere frig minim 3 Kw compusa din: *grup frigorific - congelare rapida * racitor aer strat anticoroziv *automatizare compusa din: ** valva termostatica - 1 buc ** valva solenoid - 1 buc ** tablou electric - 1 buc ** filtru impuritati - 1 buc **set robineti inchidere - 2 buc - dimensiunile exterioare conform planselor anexate prezentului raspuns - grosimea izolatiei la pereti si plafon – aproximativ 15 cm - pardoseala izolata nu suporta trafic greu. - dimensiunea usilor de acces in camera - aproximativ 1000 mm - dimensiunea interioara - se regaseste in cadrul pieselor desenate atasate</td><td>1</td></tr></table>	Nr. crt.	Denumire/ Tip utilaj/ echipament//dotare	Caracteristici tehnice	Cantitate	3	Camera frigorifica tunel congelare	Cuprinde: - camera frigorifica tunel congelare temperatura intre - 18...- 20°C - instalatie frigorifica putere frig minim 3 Kw compusa din: *grup frigorific - congelare rapida * racitor aer strat anticoroziv *automatizare compusa din: ** valva termostatica - 1 buc ** valva solenoid - 1 buc ** tablou electric - 1 buc ** filtru impuritati - 1 buc **set robineti inchidere - 2 buc - dimensiunile exterioare conform planselor anexate prezentului raspuns - grosimea izolatiei la pereti si plafon – aproximativ 15 cm - pardoseala izolata nu suporta trafic greu. - dimensiunea usilor de acces in camera - aproximativ 1000 mm - dimensiunea interioara - se regaseste in cadrul pieselor desenate atasate	1
Nr. crt.	Denumire/ Tip utilaj/ echipament//dotare	Caracteristici tehnice	Cantitate																
3	Camera frigorifica tunel congelare	Cuprinde: - camera frigorifica tunel congelare temperatura intre - 18...- 20°C - instalatie frigorifica putere frig minim 3 Kw compusa din: *grup frigorific - congelare rapida * racitor aer strat anticoroziv *automatizare compusa din: ** valva termostatica - 1 buc ** valva solenoid - 1 buc ** tablou electric - 1 buc ** filtru impuritati - 1 buc **set robineti inchidere - 2 buc	1																
Nr. crt.	Denumire/ Tip utilaj/ echipament//dotare	Caracteristici tehnice	Cantitate																
3	Camera frigorifica tunel congelare	Cuprinde: - camera frigorifica tunel congelare temperatura intre - 18...- 20°C - instalatie frigorifica putere frig minim 3 Kw compusa din: *grup frigorific - congelare rapida * racitor aer strat anticoroziv *automatizare compusa din: ** valva termostatica - 1 buc ** valva solenoid - 1 buc ** tablou electric - 1 buc ** filtru impuritati - 1 buc **set robineti inchidere - 2 buc - dimensiunile exterioare conform planselor anexate prezentului raspuns - grosimea izolatiei la pereti si plafon – aproximativ 15 cm - pardoseala izolata nu suporta trafic greu. - dimensiunea usilor de acces in camera - aproximativ 1000 mm - dimensiunea interioara - se regaseste in cadrul pieselor desenate atasate	1																

TRANS - AUTORO SRL  
Sediul social: Sat Racovita, Comuna Budesti, Nr. 147, Judet Valcea  
CUI: 14315661  
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J38/445/2001  
office@autorovl.ro

<p>6.Confirmarea tipului de marfa ce intra in camere? Luam in calcul “Peste” la toate?</p> <p>7. Locul de amplasare al motorului (interior sau exterior / daca este la exterior exista posibilitatea de montare, distanta de la panoul de comanda situat langa usa camerei si pana la motor)?</p> <p>8. Lungimi de traseu frigorific ( de la vaporizator (racitor aer) din camera frigorifica pana la locul de montaj al agregatului in exteriorul cladirii)?</p> <p>9. Agregatele frigorifice sunt carcasate sau necarcasate?</p> <p>10. Alimentare electrica? 220V/380V?</p> <p>11. Cu podea sau fara?</p> <p>12. Echipate la interior cu rafturi?</p> <p>13. Se va lua in considerare ca sunt dotate cu pardoseala izolata si perdele siliconice in dreptul usilor?</p>	<p>din peste</p> <p>7. Locul de amplasare al motorului va fi exterior. Distanțele vor fi calculate pe baza pieselor desenate atasate prezentului raspuns.</p> <p>8. Lungimi de traseu frigorific (de la vaporizator (racitor aer) din camera frigorifica pana la locul de montaj al agregatului in exteriorul cladirii ) - se regasesc in cadrul pieselor desenate atasate prezentului raspuns.</p> <p>9. Agregatele frigorifice - carcasate</p> <p>10. Alimentare electrica - 380V</p> <p>11. Camera frigorifica va fi cu podea</p> <p>12. Echiparea cu rafturi pentru Camera frigorifica nu este obligatorie. Ramane la latitudinea furnizorului de a oferta camera frigorifica echipata cu rafturi. Nr. de rafturi, dimensiunea, cat si pozitionarea acestora este alegerea exclusiva a ofertantului. Nu exista o cerinta impusa in acest sens.</p>	<table><tr><td></td><td></td><td><p>prezentului raspuns.</p><p>- locul de amplasare al motorului va fi exterior. Distanțele vor fi calculate pe baza pieselor desenate atasate prezentului raspuns.</p><p>- lungimile de traseu frigorific (de la vaporizator (racitor aer) din camera frigorifica pana la locul de montaj al agregatului in exteriorul cladirii ) - se regasesc in cadrul pieselor desenate atasate prezentului raspuns.</p><p>- agregate frigorifice - carcasate</p><p>- alimentare electrica - 380V</p><p>- camera frigorifica va fi cu podea</p><p>- tip pardoseala: izolata</p></td><td></td></tr></table>			<p>prezentului raspuns.</p> <p>- locul de amplasare al motorului va fi exterior. Distanțele vor fi calculate pe baza pieselor desenate atasate prezentului raspuns.</p> <p>- lungimile de traseu frigorific (de la vaporizator (racitor aer) din camera frigorifica pana la locul de montaj al agregatului in exteriorul cladirii ) - se regasesc in cadrul pieselor desenate atasate prezentului raspuns.</p> <p>- agregate frigorifice - carcasate</p> <p>- alimentare electrica - 380V</p> <p>- camera frigorifica va fi cu podea</p> <p>- tip pardoseala: izolata</p>	
		<p>prezentului raspuns.</p> <p>- locul de amplasare al motorului va fi exterior. Distanțele vor fi calculate pe baza pieselor desenate atasate prezentului raspuns.</p> <p>- lungimile de traseu frigorific (de la vaporizator (racitor aer) din camera frigorifica pana la locul de montaj al agregatului in exteriorul cladirii ) - se regasesc in cadrul pieselor desenate atasate prezentului raspuns.</p> <p>- agregate frigorifice - carcasate</p> <p>- alimentare electrica - 380V</p> <p>- camera frigorifica va fi cu podea</p> <p>- tip pardoseala: izolata</p>				
<p>Se actualizeaza sectiunea XI. SPECIFICATII TEHNICE, punctul d) – CARACTERISTICI TEHNICE, conform tabelului de mai sus. Astfel, caracteristicile tehnice minime obligatorii devin cele <b>ACTUALIZATE</b>.</p>						



TRANS - AUTORO SRL  
Sediu social: Sat Racovita, Comuna Budesti, Nr. 147, Judet Valcea  
CUI: 14315661  
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J38/445/2001  
office@autorovl.ro

		<p>13. Referitor la intrebarea privind tipul pardoselii, clarificam ca aceasta trebuie sa fie izolanta. Astfel, caracteristica tehnica <u>tip pardoseala</u>: <u>izolata</u> devine specificatie tehnica obligatorie.</p> <p>Referitor la intrebarea privind perdele siliconice in dreptul usilor, clarificam faptul ca achizitiile vizate (camerele frigorifice), nu sunt prevazute cu perdele siliconice in dreptul usilor intrucat nu corespund nevoilor noastre.</p>																	
4.	<table><tr><th>Nr. crt.</th><th>Denumire/ Tip utilaj/ echipament//dotare</th><th>Caracteristici tehnice</th><th>Cantitate</th></tr><tr><td>4</td><td>Camera frigorifica racire maturare</td><td>Cuprinde: - camera frigorifica racire maturare temperatura intre + 4.... +8°C - instalatie frigorifica putere frig minim 1 Kw compusa din: *grup frigorific maturare * racitor aer strat anticoroziv *automatizare compusa din:     ** valva termostatica - 1 buc     ** valva solenoid - 1 buc     ** tablou electric - 1 buc     ** filtru impuritati - 1 buc     **set robineti inchidere - 2 buc</td><td>1</td></tr></table> <p>Clarificarile formulate:</p> <p>Solicitam sa ne transmiteti :</p>	Nr. crt.	Denumire/ Tip utilaj/ echipament//dotare	Caracteristici tehnice	Cantitate	4	Camera frigorifica racire maturare	Cuprinde: - camera frigorifica racire maturare temperatura intre + 4.... +8°C - instalatie frigorifica putere frig minim 1 Kw compusa din: *grup frigorific maturare * racitor aer strat anticoroziv *automatizare compusa din: ** valva termostatica - 1 buc ** valva solenoid - 1 buc ** tablou electric - 1 buc ** filtru impuritati - 1 buc **set robineti inchidere - 2 buc	1	<p><b>RASPUNSURI:</b></p> <p>1. Dimensiunile exterioare ale camerei de maturare - se regasesc in cadrul pieselor desenate atasate prezentului raspuns. Inaltimea este de aproximativ 2.5 m, conform pieselor desenate.</p> <p>2. Grosimea izolatiei la pereti si plafon – aproximativ 10 cm</p> <p>3. Pardoseala - nu este izolata</p> <p>4. Dimensiunea usii de acces in camera - aproximativ 1000</p>	<table><tr><th>Nr. crt.</th><th>Denumire/ Tip utilaj/ echipament//dotare</th><th>Caracteristici tehnice</th><th>Cantitate</th></tr><tr><td>4</td><td>Camera frigorifica racire maturare</td><td>Cuprinde: - camera frigorifica racire maturare temperatura intre + 4.... +8°C - instalatie frigorifica putere frig minim 1 Kw compusa din: *grup frigorific maturare * racitor aer strat anticoroziv *automatizare compusa din:     ** valva termostatica - 1 buc     ** valva solenoid - 1 buc     ** tablou electric - 1 buc     ** filtru impuritati - 1 buc     **set robineti inchidere - 2 buc - dimensiunile exterioare ale camerei</td><td>1</td></tr></table>	Nr. crt.	Denumire/ Tip utilaj/ echipament//dotare	Caracteristici tehnice	Cantitate	4	Camera frigorifica racire maturare	Cuprinde: - camera frigorifica racire maturare temperatura intre + 4.... +8°C - instalatie frigorifica putere frig minim 1 Kw compusa din: *grup frigorific maturare * racitor aer strat anticoroziv *automatizare compusa din: ** valva termostatica - 1 buc ** valva solenoid - 1 buc ** tablou electric - 1 buc ** filtru impuritati - 1 buc **set robineti inchidere - 2 buc - dimensiunile exterioare ale camerei	1
Nr. crt.	Denumire/ Tip utilaj/ echipament//dotare	Caracteristici tehnice	Cantitate																
4	Camera frigorifica racire maturare	Cuprinde: - camera frigorifica racire maturare temperatura intre + 4.... +8°C - instalatie frigorifica putere frig minim 1 Kw compusa din: *grup frigorific maturare * racitor aer strat anticoroziv *automatizare compusa din: ** valva termostatica - 1 buc ** valva solenoid - 1 buc ** tablou electric - 1 buc ** filtru impuritati - 1 buc **set robineti inchidere - 2 buc	1																
Nr. crt.	Denumire/ Tip utilaj/ echipament//dotare	Caracteristici tehnice	Cantitate																
4	Camera frigorifica racire maturare	Cuprinde: - camera frigorifica racire maturare temperatura intre + 4.... +8°C - instalatie frigorifica putere frig minim 1 Kw compusa din: *grup frigorific maturare * racitor aer strat anticoroziv *automatizare compusa din: ** valva termostatica - 1 buc ** valva solenoid - 1 buc ** tablou electric - 1 buc ** filtru impuritati - 1 buc **set robineti inchidere - 2 buc - dimensiunile exterioare ale camerei	1																

TRANS - AUTORO SRL

Sediu social: Sat Racovita, Comuna Budesti, Nr. 147, Judet Valcea

CUI: 14315661

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J38/445/2001

office@autorovl.ro

	<p>1. Dimensiunile exterioare ale camerei de maturare</p> <p>2. Grosimea izolatiei la pereti si plafon</p> <p>3. Pardoseala este izolata sau nu?</p> <p>4. Dimensiunea usii de acces in camera</p> <p>5. Dimensiunile interioare</p> <p>6. Confirmarea tipului de marfa ce intra in camere? Luam in calcul "Peste" la toate?</p> <p>7. Locul de amplasare al motorul (interior sau exterior / daca este la exterior exista posibilitatea de montare, distanta de la panoul de comanda situat langa usa camerei si pana la motor)?</p> <p>8. Lungimi de traseu frigorific ( de la vaporizator (racitor aer) din camera frigorifica pana la locul de montaj al agregatului in exteriorul cladirii)?</p> <p>9. Agregatele frigorifice sunt carcasate sau necarcasate?</p> <p>10. Alimentare electrica? 220V/380V?</p> <p>11. Cu podea sau fara?</p> <p>12. Echipate la interior cu rafturi?</p>	<p>mm</p> <p>5. Dimensiunea interioara - se regaseste in cadrul pieselor desenate atasate prezentului raspuns.</p> <p>6. Tipul de marfa – peste</p> <p>7. Locul de amplasare al motorului va fi exterior. Distantele vor fi calculate pe baza pieselor desenate atasate prezentului raspuns.</p> <p>8. Lungimi de traseu frigorific (de la vaporizator (racitor aer) din camera frigorifica pana la locul de montaj al agregatului in exteriorul cladirii ) - se regasesc in cadrul pieselor desenate atasate prezentului raspuns.</p> <p>9. Agregatele frigorifice - carcasate</p> <p>10. Alimentare electrica - 380V</p> <p>11. Camera frigorifica va fi cu podea</p> <p>12. Echiparea cu rafturi pentru Camera frigorifica nu este obligatorie. Ramane la latitudinea furnizorului de a</p>	<table border="1"><tr><td data-bbox="1386 284 1451 959"></td><td data-bbox="1451 284 1675 959"></td><td data-bbox="1675 284 2074 959"><p>de maturare - conform planselor anexate prezentului raspuns</p><p>- grosimea izolatiei la pereti si plafon – aproximativ 10 cm</p><p>- pardoseala - nu este izolata</p><p>- dimensiunea usii de acces in camera - aproximativ 1000 mm</p><p>- dimensiunea interioara - se regaseste in cadrul pieselor desenate atasate prezentului raspuns.</p><p>- locul de amplasare al motorului va fi exterior. Distantele vor fi calculate pe baza pieselor desenate atasate prezentului raspuns.</p><p>- lungimile de traseu frigorific (de la vaporizator (racitor aer) din camera frigorifica pana la locul de montaj al agregatului in exteriorul cladirii ) - se regasesc in cadrul pieselor desenate atasate prezentului raspuns.</p><p>- agregate frigorifice - carcasate</p><p>- alimentare electrica - 380V</p><p>- camera frigorifica va fi cu podea</p></td><td data-bbox="2074 284 2186 959"></td></tr><tr><td colspan="4" data-bbox="1386 959 2186 1378"><p>Se actualizeaza sectiunea XI. SPECIFICATII TEHNICE, punctul d) – CARACTERISTICI TEHNICE, conform tabelului de mai sus. Astfel, caracteristicile tehnice minime obligatorii devin cele <b>ACTUALIZATE</b>.</p></td></tr></table>			<p>de maturare - conform planselor anexate prezentului raspuns</p> <p>- grosimea izolatiei la pereti si plafon – aproximativ 10 cm</p> <p>- pardoseala - nu este izolata</p> <p>- dimensiunea usii de acces in camera - aproximativ 1000 mm</p> <p>- dimensiunea interioara - se regaseste in cadrul pieselor desenate atasate prezentului raspuns.</p> <p>- locul de amplasare al motorului va fi exterior. Distantele vor fi calculate pe baza pieselor desenate atasate prezentului raspuns.</p> <p>- lungimile de traseu frigorific (de la vaporizator (racitor aer) din camera frigorifica pana la locul de montaj al agregatului in exteriorul cladirii ) - se regasesc in cadrul pieselor desenate atasate prezentului raspuns.</p> <p>- agregate frigorifice - carcasate</p> <p>- alimentare electrica - 380V</p> <p>- camera frigorifica va fi cu podea</p>		<p>Se actualizeaza sectiunea XI. SPECIFICATII TEHNICE, punctul d) – CARACTERISTICI TEHNICE, conform tabelului de mai sus. Astfel, caracteristicile tehnice minime obligatorii devin cele <b>ACTUALIZATE</b>.</p>			
		<p>de maturare - conform planselor anexate prezentului raspuns</p> <p>- grosimea izolatiei la pereti si plafon – aproximativ 10 cm</p> <p>- pardoseala - nu este izolata</p> <p>- dimensiunea usii de acces in camera - aproximativ 1000 mm</p> <p>- dimensiunea interioara - se regaseste in cadrul pieselor desenate atasate prezentului raspuns.</p> <p>- locul de amplasare al motorului va fi exterior. Distantele vor fi calculate pe baza pieselor desenate atasate prezentului raspuns.</p> <p>- lungimile de traseu frigorific (de la vaporizator (racitor aer) din camera frigorifica pana la locul de montaj al agregatului in exteriorul cladirii ) - se regasesc in cadrul pieselor desenate atasate prezentului raspuns.</p> <p>- agregate frigorifice - carcasate</p> <p>- alimentare electrica - 380V</p> <p>- camera frigorifica va fi cu podea</p>									
<p>Se actualizeaza sectiunea XI. SPECIFICATII TEHNICE, punctul d) – CARACTERISTICI TEHNICE, conform tabelului de mai sus. Astfel, caracteristicile tehnice minime obligatorii devin cele <b>ACTUALIZATE</b>.</p>											

TRANS - AUTORO SRL  
Sediu social: Sat Racovita, Comuna Budesti, Nr. 147, Judet Valcea  
CUI: 14315661  
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J38/445/2001  
office@autorovl.ro

		oferta camera frigorifica echipata cu rafturi. Nr. de rafturi, dimensiunea, cat si pozitionarea acestora este alegerea exclusiva a ofertantului. Nu exista o cerinta impusa in acest sens.						
5.				<b>RASPUNSURI:</b>  1. Climatizarea acopera mai multe zone – conform planșelor anexate prezentului raspuns.  2. Dimensiunile exterioare - se regasesc in cadrul pieselor desenate atasate prezentului raspuns. Inaltimea este de aproximativ 2.7 m, conform pieselor desenate.  3. Din descriere rezulta o centrala de climatizare cu mai multe racitoare (evaporatoare). Lungimea traseelor frigorifice de la fiecare evaporator pana la grupul compresor/condensor (centrala de frig) - se regasesc in cadrul pieselor desenate atasate prezentului raspuns.  4. Temperatura care trebuie	Nr. crt.	Denumire/ Tip utilaj/ echipament//dotare	Caracteristici tehnice	Cantitate
	5	Climatizare zona prelucrare	Cuprinde: - Climatizare temperatura intre + 10....+12°C - grup frigorific - racitor aer dublu flux zona primire - 1 buc - racitor aer dublu flux zona spalare - 1 buc - racitor aer dublu flux zona transare - 1 buc - racitor aer dublu flux zona prelucrare - 2 buc - racitor aer dublu flux zona ambalare - 1 buc - racitor aer dublu flux zona depozitare livrare - 1 buc - valva termostatica - 7 buc - valva solenoid - 7 buc - tablou electric - 6 buc - filtru impuritati - 6 buc - set robineti inchidere - 14 buc		1	5	Climatizare zona prelucrare	Cuprinde: - Climatizare temperatura intre + 10....+12°C - grup frigorific - racitor aer dublu flux zona primire - 1 buc - racitor aer dublu flux zona spalare - 1 buc - racitor aer dublu flux zona transare - 1 buc - racitor aer dublu flux zona prelucrare - 2 buc - racitor aer dublu flux zona ambalare - 1 buc - racitor aer dublu flux zona depozitare livrare - 1 buc - valva termostatica - 7 buc - valva solenoid - 7 buc - tablou electric - 6 buc - filtru impuritati - 6 buc - set robineti inchidere - 14 buc - acopera mai multe zone – conform planșelor anexate - dimensiunile exterioare - conform planșelor anexate prezentului raspuns - lungimea traseelor frigorifice de la fiecare evaporator pana la grupul compresor/ condensor (centrala de frig)
Clarificarile formulate: Solicitam sa ne transmiteti :								

TRANS - AUTORO SRL

Sediu social: Sat Racovita, Comuna Budesti, Nr. 147, Judet Valcea

CUI: 14315661

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J38/445/2001

office@autorovl.ro

	1. Din descriere rezulta mai multe zone sau camere de prelucrare 2. Dimensiunile exterioare ale camerei/camerelor de prelucrare 3. Din descriere rezulta o centrala de climatizare cu mai multe racitoare (evaporatoare). Trebuie sa specificati exact lungimea traseelor frigorifice de la fiecare evaporator pana la grupul compresor/condensor (centrala de frig) 4. Temperatura care trebuie asigurata la interior			asigura la interior - este solicitata in cadrul Sectiunii - Specificatii tehnice din cadrul procedurii respectiv, Climatizare temperatura intre + 10....+12°C.	<div></div> <div></div> <div>- se regaseste in cadrul pieselor desenate atasate prezentului raspuns.</div>																
6.	<table><tr><td>Nr. crt.</td><td>Denumire/ Tip utilaj/ echipament//dotare</td><td>Caracteristici tehnice</td><td>Cantitate</td></tr><tr><td>6</td><td>Masina fulgi gheata</td><td>- minim 350 kg productie gheata 24 ore - putere electrica minim 1,2 kW - agregat frigorific</td><td>2</td></tr></table> Clarificarile formulate:  Solicitam sa ne transmiteti : 1. Aveti nevoie si de spatiu de depozitare fulgi de gheata? 2. Locul de amplasare al echipamentului este intr-o zona climatizata, cu temperatura controlata (racire pe apa sau pe aer)?			Nr. crt.	Denumire/ Tip utilaj/ echipament//dotare	Caracteristici tehnice	Cantitate	6	Masina fulgi gheata	- minim 350 kg productie gheata 24 ore - putere electrica minim 1,2 kW - agregat frigorific	2	<b>RASPUNSURI:</b>  1. Referitor la intrebarea privind echiparea cu spatiu de depozitare fulgi de gheata pentru masina fulgi gheata clarificam faptul ca este necesara.  Astfel, caracteristica tehnica <u>spatiu de depozitare fulgi de gheata</u> pentru masina de fulgi devine specificatie tehnica obligatorie.  2. Locul de amplasare al echipamentului este intr-o zona climatizata, cu temperatura controlata.	<table><tr><td>Nr. crt.</td><td>Denumire/ Tip utilaj/ echipament//dotare</td><td>Caracteristici tehnice</td><td>Cantitate</td></tr><tr><td>6</td><td>Masina fulgi gheata</td><td>- minim 350 kg productie gheata 24 ore - putere electrica minim 1,2 kW - agregat frigorific - spatiu de depozitare fulgi de gheata</td><td>2</td></tr></table>  Se actualizeaza sectiunea XI. SPECIFICATII TEHNICE, punctul d) – CARACTERISTICI TEHNICE, conform tabelului de mai sus. Astfel, caracteristicile tehnice minime obligatorii devin cele <b>ACTUALIZATE</b> .	Nr. crt.	Denumire/ Tip utilaj/ echipament//dotare	Caracteristici tehnice	Cantitate	6	Masina fulgi gheata	- minim 350 kg productie gheata 24 ore - putere electrica minim 1,2 kW - agregat frigorific - spatiu de depozitare fulgi de gheata	2
	Nr. crt.	Denumire/ Tip utilaj/ echipament//dotare	Caracteristici tehnice	Cantitate																	
6	Masina fulgi gheata	- minim 350 kg productie gheata 24 ore - putere electrica minim 1,2 kW - agregat frigorific	2																		
Nr. crt.	Denumire/ Tip utilaj/ echipament//dotare	Caracteristici tehnice	Cantitate																		
6	Masina fulgi gheata	- minim 350 kg productie gheata 24 ore - putere electrica minim 1,2 kW - agregat frigorific - spatiu de depozitare fulgi de gheata	2																		
7.	<table><tr><td>Nr. crt.</td><td>Denumire/ Tip utilaj/ echipament//dotare</td><td>Caracteristici tehnice</td><td>Cantitate</td></tr><tr><td>7</td><td>Camera frigorifica refrigerare_alimente reci</td><td>Cuprinde: - camera frigorifica refrigerare_alimente reci temperatura intre 0....+ 4°C - instalatie frigorifica putere frig minim 1,0 Kw compusa din:</td><td>1</td></tr></table>			Nr. crt.	Denumire/ Tip utilaj/ echipament//dotare	Caracteristici tehnice	Cantitate	7	Camera frigorifica refrigerare_alimente reci	Cuprinde: - camera frigorifica refrigerare_alimente reci temperatura intre 0....+ 4°C - instalatie frigorifica putere frig minim 1,0 Kw compusa din:	1	<b>RASPUNSURI:</b>  1. Dimensiunile exterioare ale camerei frigorifice de refrigerare - se regasesc in cadrul pieselor desenate atasate prezentului raspuns. Inaltimea este de aproximativ	<table><tr><td>Nr. crt.</td><td>Denumire/ Tip utilaj/ echipament//dotare</td><td>Caracteristici tehnice</td><td>Cantitate</td></tr><tr><td>7</td><td>Camera frigorifica refrigerare_alimente reci</td><td>Cuprinde: - camera frigorifica refrigerare_alimente reci temperatura intre 0....+ 4°C - instalatie frigorifica putere frig minim 1,0 Kw compusa din: *grup frigorific refrigerare * racitor aer</td><td>1</td></tr></table>	Nr. crt.	Denumire/ Tip utilaj/ echipament//dotare	Caracteristici tehnice	Cantitate	7	Camera frigorifica refrigerare_alimente reci	Cuprinde: - camera frigorifica refrigerare_alimente reci temperatura intre 0....+ 4°C - instalatie frigorifica putere frig minim 1,0 Kw compusa din: *grup frigorific refrigerare * racitor aer	1
Nr. crt.	Denumire/ Tip utilaj/ echipament//dotare	Caracteristici tehnice	Cantitate																		
7	Camera frigorifica refrigerare_alimente reci	Cuprinde: - camera frigorifica refrigerare_alimente reci temperatura intre 0....+ 4°C - instalatie frigorifica putere frig minim 1,0 Kw compusa din:	1																		
Nr. crt.	Denumire/ Tip utilaj/ echipament//dotare	Caracteristici tehnice	Cantitate																		
7	Camera frigorifica refrigerare_alimente reci	Cuprinde: - camera frigorifica refrigerare_alimente reci temperatura intre 0....+ 4°C - instalatie frigorifica putere frig minim 1,0 Kw compusa din: *grup frigorific refrigerare * racitor aer	1																		

TRANS - AUTORO SRL

Sediu social: Sat Racovita, Comuna Budesti, Nr. 147, Judet Valcea

CUI: 14315661

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J38/445/2001

office@autorovl.ro

		<div>*grup frigorific refrigerare * racitor aer *automatizare compusa din:     ** valva termostatica - 1 buc     ** valva solenoid - 1 buc     ** tablou electric - 1 buc     ** filtru impuritati - 1 buc     **set robineti inchidere - 2 buc</div>		<div>2.5 m, conform pieselor desenate.  2. Grosimea izolatiei la pereti si plafon – aproximativ 10 cm  3. Pardoseala - nu este izolata  4. Dimensiunea usii de acces in camera - aproximativ 1000 mm  5. Dimensiunea interioara - se regaseste in cadrul pieselor desenate atasate prezentului raspuns.  6. Tipul de marfa – atat produse din peste cat si alte tipuri de produse specifice unitatii de alimentatie publica.  7. Locul de amplasare al motorului va fi exterior - Distanțele vor fi calculate pe baza pieselor desenate atasate prezentului raspuns.  8. Lungimi de traseu frigorific (de la vaporizator (racitor aer) din camera frigorifica pana la locul de montaj al agregatului in exteriorul cladirii ) - se regasesc in cadrul pieselor desenate</div>		<div>*automatizare compusa din:     ** valva termostatica - 1 buc     ** valva solenoid - 1 buc     ** tablou electric - 1 buc     ** filtru impuritati - 1 buc     **set robineti inchidere - 2 buc - dimensiunile exterioare conform planselor anexate prezentului raspuns - grosimea izolatiei la pereti si plafon – aproximativ 10 cm - pardoseala - nu este izolata - dimensiunea usii de acces in camera - aproximativ 1000 mm - dimensiunea interioara - se regaseste in cadrul pieselor desenate atasate prezentului raspuns. - locul de amplasare al motorului va fi exterior. Distanțele vor fi calculate pe baza pieselor desenate atasate prezentului raspuns - lungimile de traseu frigorific (de la vaporizator (racitor aer) din camera frigorifica pana la locul de montaj al agregatului in exteriorul cladirii ) - se regasesc in cadrul pieselor desenate atasate prezentului raspuns. - agregate frigorifice - carcasate - alimentare electrica - 380V - camera frigorifica va fi cu podea</div>	
<div>Clarificarile formulate: Solicitam sa ne transmiteti : 1. Dimensiunile exterioare ale camerei frigorifice de refrigerare 2. Grosimea izolatiei la pereti si plafon 3. Pardoseala este izolata sau nu? 4. Dimensiunea usii de acces in camera 5. Dimensiunile interioare 6. Confirmare tipului de marfa ce intra in camere? Luam in calcul “Peste” la toate? 7. Locul de amplasare al motorul (interior sau exterior / daca este la exterior exista posibilitatea de montare, distanta de la panoul de comanda situat langa usa camerei si pana la motor)? 8. Lungimi de traseu frigorific ( de la vaporizator (racitor aer) din camera frigorifica pana la locul de montaj al agregatului in exteriorul cladirii)? 9. Agregatele frigorifice sunt carcasate sau necarcasate? 10. Alimentare electrica? 220V/380V? 11. Cu podea sau fara? 12. Echipate la interior cu rafturi?</div>				<div>Se actualizeaza sectiunea XI. SPECIFICATII TEHNICE, punctul d) – CARACTERISTICI TEHNICE, conform tabelului de mai sus. Astfel, caracteristicile tehnice minime obligatorii devin cele <b>ACTUALIZATE</b>.</div>			

TRANS - AUTORO SRL

Sediu social: Sat Racovita, Comuna Budesti, Nr. 147, Judet Valcea

CUI: 14315661

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J38/445/2001

office@autorovl.ro

		atasate prezentului raspuns.		
		9. Agregatele frigorifice - carcasate		
		10. Alimentare electrica - 380V		
		11. Camera frigorifica va fi cu podea		
		12. Echiparea cu rafturi pentru Camera frigorifica nu este obligatorie. Ramane la latitudinea furnizorului de a oferta camera frigorifica echipata cu rafturi. Nr. de rafturi, dimensiunea, cat si pozitionarea acestora este alegerea exclusiva a ofertantului. Nu exista o cerinta impusa in acest sens.		
7.				
	Nr. crt.	Denumire/ Tip utilaj/ echipament//dotare	Caracteristici tehnice	Cantitate
	8	Camera frigorifica congelare	Cuprinde: - Camera frigorifica congelare temperatura intre - 18...- 20°C - instalatie frigorifica putere frig minim 2,0 Kw compusa din: *grup frigorific - congelare * racitor aer *automatizare compusa din: ** valva termostatica - 1 buc ** valva solenoid - 1 buc ** tablou electric - 1 buc ** filtru impuritati - 1 buc	1
	RASPUNSURI:			
	1. Echipamentul de la aceasta pozitie este o camera frigorifica congelare, nu un tunel de congelare. Consideram ca este o eroare de tehnoredactare si ati vrut sa ne intrebati dimensiunile exterioare ale camerei frigorifice congelare. Astfel, dimensiunile exterioare ale camerei frigorifice de congelare - se			
	Nr. crt.	Denumire/ Tip utilaj/ echipament//dotare	Caracteristici tehnice	Cantitate
	8	Camera frigorifica congelare	Cuprinde: - Camera frigorifica congelare temperatura intre - 18...- 20°C - instalatie frigorifica putere frig minim 2,0 Kw compusa din: *grup frigorific - congelare * racitor aer *automatizare compusa din: ** valva termostatica - 1 buc ** valva solenoid - 1 buc	1

*office@autorovl.ro*

		**set robineti inchidere - 2 buc		<p>regasesc in cadrul pieselor desenate atasate prezentului raspuns. Inaltimea este de aproximativ 2.5 m, conform pieselor desenate.</p> <p>2. Grosimea izolatiei la pereti si plafon – aproximativ 15 cm.</p> <p>3. Pardoseala izolata nu suporta trafic greu</p> <p>4. Dimensiunea usilor de acces in camera - aproximativ 1000 mm</p> <p>5. Dimensiunea interioara - se regasesc in cadrul pieselor desenate atasate prezentului raspuns.</p> <p>6. Tipul de marfa – atat produse din peste cat si alte tipuri de produse specifice unitatii de alimentatie publica.</p> <p>7. Locul de amplasare al motorului va fi exterior. Distantele vor fi calculate pe baza pieselor desenate atasate prezentului raspuns</p> <p>8. Lungimi de traseu frigorific (de la vaporizator (racitor aer) din camera frigorigica</p>			<p>** tablou electric - 1 buc ** filtru impuritati - 1 buc **set robineti inchidere - 2 buc</p> <p>- dimensiunile exterioare - conform planselor anexate prezentului raspuns - grosimea izolatiei la pereti si plafon – aproximativ 15 cm. - pardoseala izolata nu suporta trafic greu - dimensiunea usilor de acces in camera - aproximativ 1000 mm - dimensiunea interioara - se regasesc in cadrul pieselor desenate atasate prezentului raspuns. - locul de amplasare al motorului va fi exterior. Distantele vor fi calculate pe baza pieselor desenate atasate prezentului raspuns - lungimi de traseu frigorific (de la vaporizator (racitor aer) din camera frigorigica pana la locul de montaj al agregatului in exteriorul cladirii ) - se regasesc in cadrul pieselor desenate atasate prezentului raspuns. - agregate frigorifice – carcasate, - alimentare electrica - 380V - camera frigorigica va fi cu podea - tip pardoseala: izolata</p>	
<p>Clarificarile formulate:</p> <p>Solicitam sa ne transmiteti :</p> <p>1. Dimensiunile exterioare ale tunelului de congelare</p> <p>2. Grosimea izolatiei la pereti si plafon</p> <p>3. Pardoseala izolata suporta trafic greu ?</p> <p>4. Dimensiunea usilor de acces in camera</p> <p>5. Dimensiunile interioare</p> <p>6. Confirmare tipului de marfa ce intra in camere? Luam in calcul “Peste” la toate?</p> <p>7. Locul de amplasare al motorul (interior sau exterior / daca este la exterior exista posibilitatea de montare, distanta de la panoul de comanda situat langa usa camerei si pana la motor)?</p> <p>8. Lungimi de traseu frigorific ( de la vaporizator (racitor aer) din camera frigorigica pana la locul de montaj al agregatului in exteriorul cladirii)?</p> <p>9. Agregatele frigorifice sunt carcasate sau necarcasate?</p> <p>10. Alimentare electrica? 220V/380V?</p> <p>11. Cu podea sau fara?</p> <p>12. Echipate la interior cu rafturi?</p> <p>13. Se va lua in considerare ca sunt dotate cu pardoseala izolata si perdele siliconice in dreptul usilor?</p>				<p>Se actualizeaza sectiunea XI. SPECIFICATII TEHNICE, punctul d) – CARACTERISTICI TEHNICE, conform tabelului de mai sus. Astfel, caracteristicile tehnice minime obligatorii devin cele <b>ACTUALIZATE</b>.</p>				

TRANS - AUTORO SRL

Sediu social: Sat Racovita, Comuna Budesti, Nr. 147, Judet Valcea

CUI: 14315661

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J38/445/2001

*office@autorovl.ro*

		<p>pana la locul de montaj al agregatului in exteriorul cladirii ) - se regasesc in cadrul pieselor desenate atasate prezentului raspuns.</p> <p>9. Agregatele frigorifice – carcasate,</p> <p>10. Alimentare electrica - 380V</p> <p>11. Camera frigorifica va fi cu podea</p> <p>12. Echiparea cu rafturi pentru Camera frigorifica nu este obligatorie. Ramane la latitudinea furnizorului de a oferta camera frigorifica echipata cu rafturi. Nr. de rafturi, dimensiunea, cat si pozitionarea acestora este alegerea exclusiva a ofertantului. Nu exista o cerinta impusa in acest sens.</p> <p>13. Referitor la intrebarea privind tipul pardoselii, clarificam ca aceasta trebuie sa fie izolanta. Astfel, caracteristica tehnica <u>tip pardoseala</u>: <u>izolata</u> devine specificatie tehnica obligatorie.</p> <p>Referitor la intrebarea privind</p>	
--	--	--	--



TRANS - AUTORO SRL

Sediu social: Sat Racovita, Comuna Budesti, Nr. 147, Judet Valcea

CUI: 14315661

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J38/445/2001

*office@autorovl.ro*

		perdele siliconice in dreptul usilor, clarificam faptul ca achizitiile vizate (camerele frigorifice), nu sunt prevazute cu perdele siliconice in dreptul usilor intrucat nu corespund nevoilor noastre.	
	<p>DIN PUNCT DE VEDERE LOGISTIC</p> <p>1. Cumparatorul are personal pentru manipularea echipamentelor, are utilaje de descarcare?</p> <p>2. Puteti asigura caile de acces necesare pentru introducerea utilajelor in incinta si utilitatile necesare pentru montaj si pif?</p>	<p>1. Costurile cu transportul, asigurarea si celelalte costuri legate de livrarea bunului/echipamentului sunt in sarcina furnizorului, conform documentatie publicate.</p> <p>2. Vor fi asigurate caile de acces necesare pentru introducerea utilajelor in incinta si utilitatile necesare pentru montaj si PIF.</p>	
	<p>DIN PUNCT DE VEDERE JURIDIC</p> <p>1. Se doreste colaborarea pe draftul nostru de contract sau se lucreaza pe contractul cumparatorului? Daca se va face achizitia in baza contractului cumparatorului, va rugam sa ne puneti la dispozitie un draft de contract pentru al studia si juridic de catre firma noastra!</p>	<p>1. Conditile contractuale se vor stabili la momentul semnarii contractului. Prin prezenta procedura nu se impune un draft de contract. Mentionam faptul ca cele mai importante conditii contractuale sunt stabilite inca din etapa de ofertare cu respectarea termenelor maxime impuse si nu pot suferi modificari in etapa de contractare.</p>	

TRANS - AUTORO SRL  
Sediu social: Sat Racovita, Comuna Budesti, Nr. 147, Judet Valcea  
CUI: 14315661  
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J38/445/2001  
*office@autorovl.ro*

		Oferta castigatoare va sta la baza contractului.	
	1. De asemenea, ar fi util pentru ofertare si o schita a spatiului in care vor fi amplasate si montate aceste echipamente, si a camerelor care se doresc a fi facute! 2. Cladirea este deja construita sau este in curs de executie?	1. Atasam la prezentul raspuns piesele desenate (schita spatiului in care vor fi amplasate si montate echipamentele /bunurile.  2. Cladirea este in curs de executie.	

**Nota! In camerele frigorifice, transportul materiilor prime va fi asigurat de un transpalet. Pardoseala, nu suporta trafic greu.**

**NOTA!**

Avand in vedere ca prezenta erata aduce completari in cadrul documentatiei publicate in data de 21.07.2020 pe [www.fonduri-ue.ro](http://www.fonduri-ue.ro) pentru procedura de achizitie Contract de Furnizare bunuri - Obiectul contractului: Achizitie bunuri (camera frigorifica rece, camere frigorifice congelare, camera frigorifica tunel congelare, camera frigorifica racire maturare, climatizare zona prelucrare, masina fulgi gheata, camera frigorifica refrigerare\_alimente reci) si dotari, **SE IMPUNE PRELUNGIREA TERMENULUI DE DEPUNERE OFERTE, DE LA 30.07.2020 ORA 12:00 PANA LA DATA DE 03.08.2020 ORA 12:00** la adresa: Sat Racovita, Comuna Budesti, Nr. 147, Judet Valcea cod postal 247062. Prelungirea termenului de depunere a ofertelor s-a facut in conformitate cu prevederile Ordinului 1284/2016 - Sectiunea a 4 a Derularea procedurii competitive – II Publicarea anuntului in cazul beneficiarilor privati – punctul 9.

Noul calendar al procedurii este:

TRANS - AUTORO SRL  
Sediu social: Sat Racovita, Comuna Budesti, Nr. 147, Judet Valcea  
CUI: 14315661  
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J38/445/2001  
*office@autorovl.ro*

---

**VII. Calendarul procedurii**

<i><b>Procedura</b></i>	<i><b>Data</b></i>
Publicarea anuntului de participare	21/07/2020
Primirea de clarificari privind documentatia	23/07/2020
Data limita raspuns clarificari privind documentatia	27/07/2020
Data limita pentru primirea ofertelor	03/08/2020 ora 12:00
Evaluarea ofertelor – incepand cu	03/08/2020 ora 15:00

Reprezentant legal,  
**TRANS - AUTORO SRL**  
**ION BUSCA**









